

启动与停止NetWorker服务器

Console服务器

启动	<div>1.以root身份登录</div> <div>2.验证NetWorker客户端是否正在运行</div> <div><ul style="list-style-type: none">• /usr/bin/ps -ef grep nsr• 如果运行，则显示：root 用户240 1 0 ? 0:04 /usr/sbin/nsrexecd -s mysrvr• 如未运行，执行：#####(补全)</div> <div>3.启动Console服务器</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Solaris和Linux：/etc/init.d/gst start• AIX:/etc/rc.gst start</div>
停止	<div>1.以root身份登录</div> <div>2.停止服务</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Solaris和Linux：/etc/init.d/gst stop• AIX:/etc/rc.gst stop</div>

NetWorker服务器，客户端和存储节点

启动	<div>1.以root身份登录</div> <div>2.启动NetWorker服务</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Solaris和Linux: /etc/init.d/networker start• HP-UX: /sbin/init.d/networker start• AIX: /etc/rc.nsr• Mac OS X: SystemStarter start NetWorker</div>
停止	<div>1.以root身份登录</div> <div>2.停止服务</div> <div><ul style="list-style-type: none">• nsr_shutdown• SystemStarter stop NetWorker(Mac OS X)</div>