

# 研发运算服务器部署流程

## Hostname

格式如下：

```
linuxnn.tsinghuaic.com
```

## 分区

系统默认，具体配置如下：

LVM Volume Groups				
VolGroup00				
LogVol100	/	ext4		
LogVol01		swap		130912MB
Hard Drives				
/dev/sda				
/dev/sda1	/boot	ext4		200MB
/dev/sda2	VolGroup00	LVM PV		

**注：**以前同郑孝宇讨论过swap分区的容量问题。按照RedHat官方的描述，容量为8GB即可。但EDA开发环境中，swap占用的较大，原因不明。故增大容量，如果后期确认空间无需这么大，再进行缩减。

## 安装类型

```
Minimal Desktop (CentOS 6)
Desktop-Gnome (CentOS 5)
```

## Yum Repo

```
http://192.9.200.16/
```

## Selinux

```
disabled
```

## Firewall

```
1. CentOS 7
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld

2. CentOS 6
```

```
service iptables stop
service ip6tables stop
chkconfig iptables off
chkconfig ip6tables off
```

## 软件列表

---

```
compat-libstdc++
firefox
gcc
gcc-c++
glibc (i386 + x86_64 , ld-linux.so.2)
glibc-devel
ksh
libXext (i386 + x86_64 , libXext.so.6)
libXft (i386 + x86_64 , libXft.so.2)
libXi (i386 + x86_64 , libXi.so.6)
libXp (i386 + x86_64 , libXp.so.6)
libXrandr (i386 + x86_64 , libXrandr.so.2)
libXrender (i386 + x86_64 , libXrender.so.1)
libXt (i386 + x86_64)
ncurses-libs (libncurses.so.5)
nscd
nss-pam-ldapd
screen
subversion
tcl
tclx
tcsh
vim
vim-X11
```

## LDAP

---

```
dc=tsinghuaic,dc=com
ldap://192.9.200.4
```

## FreeIPA Client

---

暂且不用