A01 这条命令会运行哪个文件?

A01先确定运行哪份脚本；A08文件读写与A09环境核对继续使用工作目录和路径关系。

编辑器打开前台 hello.py，命令却输出 BACK FILE：先把当前目录与脚本路径合成实际目标，再用文件独有输出核对。查看命令是取证工具，不是要先背的主线。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

运行入口、路径与目标文件

执行角色

脚本 .py

保存Python代码的文本文件；编辑器打开它，不等于命令已经选择或执行它。

终端

提供输入命令和查看结果的界面；屏幕出现某文件的输出，不说明当前位置改变。

系统命令入口（PowerShell）

解释命令、找到并启动Python；直接启动时让子进程沿用当前工作目录。

执行代码的解释器（Python）

执行程序

取得脚本路径和工作目录，再打开文件执行代码；启动成功不等于脚本已打开。

文件定位

当前工作目录

定位条件

当前进程用于解释相对路径的出发位置；可以不同于编辑器文件或脚本所在目录。

相对路径与 .

路径写法

点号表示当前目录；相对路径要结合出发位置才能确定目标，便于保持项目内关系。

绝对路径

从盘符写清完整目标，不依赖当前位置补全；文件搬到其他位置后地址也需调整。

切换工作目录（Set-Location）

改变当前PowerShell会话后续工作的出发位置；不移动文件，也不修改其内容。

定位与启动核对

读取当前目录（Get-Location）

查看PowerShell的当前位置，给相对路径推导提供依据；不负责选择编辑器文件。

核对完整路径（Resolve-Path）

核对已存在目标的完整路径；不运行脚本，也不是每次启动的必经步骤。

脚本打不开（can't open file）

Python已启动但目标脚本未打开；先核对报错中的完整路径，再检查文件内容。

查找命令与版本（Get-Command / --version）

分别查看python命令指向的入口与尝试显示版本；用于区分入口问题和脚本定位问题。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

当前工作目录 —补全出发位置→ **相对路径与 .**

同一段相对路径在不同目录下可能指向不同文件。

系统命令入口（PowerShell） —启动并传入路径→ **执行代码的解释器（Python）**

Python负责打开脚本，不能误写为shell自动解析Python内部所有相对文件路径。

切换工作目录（Set-Location） —改变→ **当前工作目录**

运行另一目录内的脚本，不会自动完成这次目录切换。

脚本打不开（can't open file） —指向定位核对→ **核对完整路径（Resolve-Path）**

先确认目标存在且位置正确；未打开的脚本还没有执行其内部代码。

绝对路径 —写全地址后交给→ **执行代码的解释器（Python）**

绝对路径不靠当前目录补全脚本地址；解释器沿用的工作目录仍可与脚本目录不同。