A05 出错以后，程序怎样继续?

A05把异常、循环和函数返回接在一起；A06把有清楚职责与接口的代码交给其他模块复用。

失败走匹配的 except，正常完成 try 才走 else；重试来自循环，返回整数后仍由 main 判断业务规则。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。



关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

尝试这段操作（try） —正常执行到末尾→ **正常完成与补充路线（try / else）**

int("12")完成赋值后进入else；不是except处理完再进入else。

尝试这段操作（try） —出现匹配的异常→ **按失败类型接手（except）**

int("cat")触发ValueError，跳过try剩余部分及else；未匹配异常不会由这块接住。

值不符合转换或要求（ValueError） —使本次右侧失败→ **赋值未完成**

NameError是随后读取未建立名字的另一处失败，不能把它写成int的直接异常。

按失败类型接手（except） —完成后回到→ **循环再试（while）**

有下一轮是因为失败路线仍在循环中；单独except不会再次执行input。

转换输入并交回（get_int） —返回整数供判断→ **组织一次运行（main）**

cat在转换函数重试；-2已成功返回，由main的业务循环重新调用。

同章续图：可选迁移：Fuel中的解析与重试；可选迁移：Taqueria中的查值与结束。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

A05 出错以后，程序怎样继续?

A05把异常、循环和函数返回接在一起；A06把有清楚职责与接口的代码交给其他模块复用。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

失败改道、重试与结果交付

可选迁移：Fuel中的解析与重试

- **分割文字（split）**
  字符串方法调用
  按指定分隔符产生字符串列表；本章用斜杠拆分，不负责转换数字或保证恰好两段。
- **拆包赋值**
  赋值语法机制
  把右侧各项依次交给左侧名字；本章两个名字需恰好两项，不匹配时产生ValueError。
- **除零失败（ZeroDivisionError）**
  真正执行除以零时发出；分割与整数转换可以已经成功，需与范围不合规则区分。
- **多异常共用处理块**
  except的类型写法
  except (ValueError, ZeroDivisionError)接住其中任意一种；不是两种错误必须同时发生。
- **进入下一轮（continue）**
  循环继续语句
  跳过本轮剩余代码，继续下一轮取项或条件检查；既不离开循环，也不总是重试必需项。

可选迁移：Taqueria中的查值与结束

- **按键取值并处理缺失（KeyError）**
  未知键直接读取会失败；可先用in判断再查菜单，未知菜名时不更新总价。
- **规范标题文字与累计金额（title）**
  title返回规范菜名供查键，总价在循环外初始化再跨轮相加；格式化只负责显示。
- **输入提前结束（EOFError）**
  input无法再取得下一行时表示输入来源结束；可捕获后break，不是菜名拼错或转换失败。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

分割文字（split） —产生多项供接收→ **拆包赋值**

"1/2"先变成["1","2"]，再分别赋给两个名字；三项接给两个名字才发生拆包失败。

除零失败（ZeroDivisionError） —任一种都可匹配→ **多异常共用处理块**

转换失败或除零可共用恢复动作；5/4超出范围仍属于普通if判断。