B03 客户端与可用回应

接续 B01 的状态和内容区别，给 B04 的服务内调用提供清晰的成功值与失败类型。

拿到回应、状态允许继续、内容满足用途，是三件事；全部通过才把本次摘要交给后续代码。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。



关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

服务回应对象（Response） —先检查处理状态→ **回应结果检查（HTTP状态）**

Response 提供收到的事实；503 也有 Response，不能直接当摘要使用。

回应结果检查（HTTP状态） —通过后仍须检查→ **媒体类型合同**

本例先接受成功类状态，再检查约定的 application/json，失败状态也可能带合法 JSON。

媒体类型合同 —仍须解析校验→ **正文结构与字段检查（JSON）**

顶层是字典、摘要是字符串且去空白后非空，才可返回本次摘要。

状态失败 —不同于→ **内容失败**

一处是 HTTP 结果不合成功要求，另一处是成功状态后仍没有可用内容，恢复位置不同。

同章续图：可重复的边界测试；连接复用与等待范围。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

B03 客户端与可用回应

接续 B01 的状态和内容区别，给 B04 的服务内调用提供清晰的成功值与失败类型。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

客户端调用、结果合同与失败分类

可重复的边界测试

受控传输替身（MockTransport）

传输替身

在HTTPX传输边界接收已构造请求并返回受控回应或异常；能核对method、地址、头与body。

受控超时与真实等待

直接抛出ReadTimeout证明异常分支，未真的等待；进程、端口与真实超时另需运行验证。

连接复用与等待范围

客户端连接复用（Client / 连接池）

集中共同配置并在条件允许时复用连接；每次请求仍独立，with或应用生命周期负责关闭。

阶段 timeout

分别限制connect、read、write、pool等待；read针对下一块数据，不是整项工作的总秒表。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

阶段 timeout —到期形成→ **传输失败（见主图）**

先捕获具体 TimeoutException 保留超时类别；超时不自动取消远端操作。

受控传输替身（MockTransport） —检验翻译边界→ **适配层失败分类（adapter异常）（见主图）**

可稳定制造 503、坏 JSON 或超时，验证真正 adapter 的分类，不依赖公网。