B04 跨服务交接与定位

把 B02 的接收端与 B03 的调用端放进同一服务；不同交换的状态、结果和日志必须分别解释。

本地服务接收一份请求，又发出另一份请求；两份回应各有来源，用同一次处理的标识把证据联系起来。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。



关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

本地与供应商两段交换 —通过内部返回交接→ **外部回应转换与公开输出（adapter）**

供应商 response 先被 adapter 检查成摘要字符串，再由本地函数组织另一份公开 response。

请求关联标识（request ID） —贯穿→ **阶段事件**

交错日志按一次处理关联；业务工单编号不能区分针对同一记录的多次请求。

网络证据范围（Network） —需日志补足→ **本地与供应商两段交换**

浏览器看到本地502或504，不能推断供应商也返回过同一码。

供应商状态失败 —可能共用本地码→ **供应商内容失败**

二者在本例都映射502，但最早失败位置不同，必须保留错误原因。

同章续图：怎样验证各段交接。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

B04 跨服务交接与定位

把 B02 的接收端与 B03 的调用端放进同一服务；不同交换的状态、结果和日志必须分别解释。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

两段HTTP交换的责任与关联证据

怎样验证各段交接

- **记录型 supplier 替身**
  替换函数交接，记录参数和调用次数，验证零调用及公开错误映射；未测试真实adapter。
- **传输替身与双服务验证**
  MockTransport测试adapter面对HTTP结果；两个真实本机服务再补监听和进程间交接证据。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

本地输入与目标检查（见主图） —用零调用验证→ **记录型 supplier 替身**

422或404本身未完整证明外部调用被阻止，还要观察调用记录没有新增。