B05 创建读回与实验验证

综合 B01–B04 的交接与检查；重启后记录消失引出 C 册持久数据，两个配套并不共享数据库。

用本次创建返回的编号去查询，再比较读回的记录；只看到成功状态，不足以证明找回了同一条工单。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。



关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

返回ID驱动查询 —建立比较对象→ **创建与读回比较**

使用真实返回的ID，才把两次独立HTTP交换联系为同一条记录的验证。

客户端工单合同 —仍需验证关联→ **创建与读回比较**

类型和字段齐全的另一条工单，依然不满足本次创建读回的业务关系。

接口测试与传输替身（TestClient / MockTransport） —由运行证据补充→ **真实调用与日志**

受控测试能稳定重现分支，真实调用补监听证据，日志又不能代替断言。

同章续图：运行准备与安全收尾。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

对照正文：B05 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

B05 创建读回与实验验证

综合 B01–B04 的交接与检查；重启后记录消失引出 C 册持久数据，两个配套并不共享数据库。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

可运行接口的身份连接与验证范围

运行准备与安全收尾

- **实验副本与同一环境**
  在独立副本建立venv并按依赖文件安装；安装、测试和启动使用同一解释器，不覆盖旧实验。
- **进程与监听端口**
  服务窗口持续监听，客户端进程主动调用；确认端口及所属进程，结束后核对监听释放。
- **依赖检查与行为测试**
  pip check检查依赖关系，测试比较指定行为；任一通过都不能代替当前服务实际启动。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

进程与监听端口 —进程结束则失去→ **内存状态寿命（见主图）**

内存记录随应用进程结束而消失；仅关闭监听不等于进程已退出，下一册再讨论持久化。