# D01 依赖失败的责任位置

复用 B 册两段HTTP交换和客户端检查，结合 C 册事实意识；失败类别是D02选择再次尝试的依据。

**先区分本地输入、传输、状态和内容在哪处失败；已有多少证据，就只作出证据支持的判断。**

## 知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

### 外部结果的失败类别与可观察边界

#### 调用关系与结果约定

**本地与合作方回应**

本地先接收用户请求再请求合作方，两份回应分别成立；本地有回应不代表已取得外部回应。

**外部调用适配层（adapter）**

适配边界

构造外部请求，检查状态及内容，翻译为业务结果或明确失败；避免各入口重复处理外部协议。

**服务范围结果**

要求布尔服务范围与非空区域字段；坏字段不能默认为不支持，本次读取也不创建或占名额。

#### 最早失败位置

**本地输入失败**

失败位置

缺邮编在进入业务函数前返回422；应核对外部调用为零，而非只看没有新增业务效果。

**传输失败**

失败位置

完整调用未交回可用回应；超时是一般请求错误的具体类别，不能据此断言远端没执行。

**回应状态失败（HTTP状态）**

失败位置

已有合作方回应但状态非成功；本地可映射成另一状态，应保留两段交换的责任。

**内容解析与合同失败**

失败位置

成功状态后，坏JSON不能解析，坏字段则已成对象却不合用途；两者都不能作为正常结果。

#### 替换边界与证据范围

**接口测试与传输替身（TestClient / MockTransport）**

不同位置的测试工具

前者进入本地接口，后者替换HTTP传输；保留真实请求构造与适配检查，便于固定失败。

**有状态 fake**

保存业务结果并支持查询与重复调用；可配合传输替身，但不能证明真实凭据或网络有效。

**调用记录与结果断言**

分别核对调用数、已有回应和本地结果；五种失败场景归为四类位置，不是五层架构。

## 关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

**本地与合作方回应** —外部回应先经适配检查→ **外部调用适配层（adapter）**

本地200或504是外层交代，不能据此推断内层是否已有回应或用了相同状态码。

**外部调用适配层（adapter）** —检查通过才交回→ **服务范围结果**

字段无法证明是否支持时保留失败；不能用默认 False 把未知改成确认不支持。

**本地输入失败** —用零调用验证→ **调用记录与结果断言**

输入已拒绝却仍调用一次，即使没有外部效果，也违背本地保护边界。

**回应状态失败（HTTP状态）** —不同于→ **内容解析与合同失败**

后者已有成功类状态却缺可用内容，不能统一误报为网络不通。

**接口测试与传输替身（TestClient / MockTransport）** —保留并验证→ **外部调用适配层（adapter）**

直接替换整个适配函数只能验证包装，替换传输才能覆盖请求和内容检查。