E03 对话状态与真实反馈

接续输出用途验证；把界面、请求和存储分开，为后续检索资料与人工交接保留可靠输入。

屏幕、已接受历史和用户字段各有用途；只有应用组装的 messages 才是本次输入。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。



关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

用途验证 —控制保留→ **已确认对话历史（committed_messages）**

拒绝错误承诺时不保留助手回合，但有效用户字段仍可留在 collected_facts。

应用保存的已核对事实（collected_facts） —重建输入→ **实际发送消息（messages）**

关键事实可由应用重建，避免只能靠旧助手回复回忆。

已确认对话历史（committed_messages） —被选择后才进入→ **实际发送消息（messages）**

保存整段历史不意味着每次全量发送；应用负责取舍和组合。

同章续图：请求与显示生命周期。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

E03 对话状态与真实反馈

接续输出用途验证；把界面、请求和存储分开，为后续检索资料与人工交接保留可靠输入。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

会话上下文与已验证状态

请求与显示生命周期

- **取消与超时**
  发送前取消可证明零调用；发送后取消或超时不证明外部未处理，迟到回应也须隔离。
- **流式临时片段（streaming）**
  低风险片段可标明未核验后临时显示；可能引人立即执行的步骤须完整验证后再展示。
- **真实反馈与人工接手**
  说明当前状态、依据和更新时间，失败交出必要事实与原因；后台日志不能替代页面反馈。
- **会话存储与恢复**
  区分内存、浏览器、后端与供应商保存；重新恢复时仍须核对访问权限和当前业务事实。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

流式临时片段（streaming） —低风险时可预览于→ **当前界面内容（screen）（见主图）**

预览须标明未核验；未完成或被取消的回答不能因已经显示就进入已接受历史。

实际发送消息（messages）（见主图） —已发送后仍需处理→ **取消与超时**

取消等待与撤销供应商已进行的处理不同；迟到结果不得回填已放弃的回合。

对照正文：E03 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。