F03 配置、网络与持久数据

以 F02 镜像启动服务；连接 B 的 HTTP 地址与 C 的数据文件，为 F04 探针和 F05 恢复界定位置。

Compose 分别声明进程设置、网络连接和存储挂载；声明成立还要靠实际运行核对。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类 实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。



关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

插值与环境注入 —共同影响→ **环境变量与启动读取**

应用使用最终进入进程的值，不能仅凭主机目录里有 .env 推断配置已经生效。

监听地址边界（localhost / 0.0.0.0） —决定监听可达性→ **发布端口与应用监听**

容器只监听自身 loopback 时，主机转发到网络接口仍可能找不到服务。

多服务运行声明（Compose） —声明本次进程设置→ **环境变量与启动读取**

Compose 注入的值仍需代码读取并校验；改配置后需替换实例而非期待既有进程自动变化。

多服务运行声明（Compose） —在共同网络提供名称→ **服务发现与内部地址（DNS）**

服务名用于定位网络中的服务；地址变化后，已经断开的连接仍需应用妥善处理。

同章续图：文件写在哪里。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

F / 交付、观察与恢复

F03 配置、网络与持久数据

以 F02 镜像启动服务；连接 B 的 HTTP 地址与 C 的数据文件，为 F04 探针和 F05 恢复界定位置。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

一次运行如何接上请求和数据

文件写在哪里

- **数据库路径与挂载点（DATABASE_PATH）**
  文件路径与存储映射
  路径告诉 SQLite 打开哪处文件，挂载决定那处属于哪份存储；两者共同决定数据实际落点。
- **容器可写层**
  实例自有文件层
  适合可丢弃临时文件；同实例停止再启动通常保留，删除重建后不自动带回旧业务写入。
- **命名存储（named volume）**
  独立存储对象
  由 Docker 管理且生命周期独立于容器的存储；重建挂回同一卷可保留数据，但不等于备份。
- **主机目录挂载（bind mount）**
  主机路径映射
  把明确主机目录映到容器路径，便于取得备份等文件；两端路径写法与访问权限须分别核对。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

数据库路径与挂载点（DATABASE_PATH） —确定写入位置→ **命名存储（named volume）**

只有数据库路径落在挂载目录中，相关写入才进入那份独立存储。

替换后的旧记录读回（见主图） —检验持久关系→ **命名存储（named volume）**

同时核对挂载身份与原记录，避免新空库也能创建工单带来的假象。

对照正文：F03 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。