F / 交付、观察与恢复

F06 验收、运行手册与交接

汇合 F01–05 的对象、配置、探针与恢复；向 X 的跨层验收提供可执行且不夸大范围的交接方式。

验收沿真实任务核对结果；操作手册把程序、配置、数据和实验顺序交给下一位操作者。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类 实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。



关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

程序配置数据交接清单 —让操作可复现→ **运行手册的操作约定（runbook）**

只说回到版本号不够，还需知道镜像、配置、挂载和数据分别是哪份。

业务验收任务（UAT） —贯穿独立请求→ **四次请求与字段一致**

live、ready、创建、读回各有请求标识；公开字段一致才支持这条具体业务路线。

业务验收任务（UAT） —写成可重复操作约定→ **运行手册的操作约定（runbook）**

记录前置条件、输入、预期和失败出口；手册存在仍不证明另一位操作者已经完成。

同章续图：不同实验路线的状态。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

对照正文：F06 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

F / 交付、观察与恢复

F06 验收、运行手册与交接

汇合 F01–05 的对象、配置、探针与恢复；向 X 的跨层验收提供可执行且不夸大范围的交接方式。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

让另一位操作者复现并判断结果

不同实验路线的状态

- **正常与降级 UAT**
  同一原库先创建正常工单，再创建人工状态工单；二者编号、预期状态和请求前缀不同。
- **隔离恢复与回滚基线**
  新恢复库和原库各自拥有编号序列；隔离降级写入不消耗原库编号，回滚后再在原库验收。
- **非幂等 UAT 与失败定位**
  UAT 会写入且可能创建后才报错；本例无创建幂等，原样重跑会新增，应先查已发生的步骤与编号。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

干净基线与自增序列（见主图） —决定首次预期→ **正常与降级 UAT**

首次期望 T-42 必须有真实空库和序列基线，后续阶段不可任意调序重跑。

非幂等 UAT 与失败定位 —要求停止核查→ **失败出口与证据保留（见主图）**

创建后字段比对或读取失败可能已留下新工单，直接重跑不等于继续上一条。

隔离恢复与回滚基线 —共同限定证据→ **不同层次的验证（见主图）**

正常、降级、隔离与回滚通过到哪里应分别保存，不能用一条绿色结果代表其余路线。