X02 相同失败码与不同事实

在 X01 两笔事务之间寻找最早偏离；复用 B 的交换边界、C 的提交事实和D的稳定意图，避免只凭状态码重试。

相同失败码可能对应不同已发生事实；先找提交位置，再决定恢复原意图还是转人工。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。



关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

创建前数据条件失败 —可有相同公开状态→ **派单确认未持久化**

同为503，前者没有本地或外部效果，后者两边已有事实，恢复必须依据具体状态。

派单确认未持久化 —依赖原意图恢复→ **同意图受控恢复**

恢复原工单并以原派单键取回已存在结果，再保存第二笔事务；不能另建新意图。

同意图受控恢复 —分别核对→ **调用次数与外部效果（calls / effects）**

安全pending恢复的预期可以是两次调用一次效果，不能要求所有重放都零新增调用。

暂时接受与人工接管（202 Accepted） —形成可复用终态→ **已收束意图的重放**

人工接管已经保存不等于远端失败，但本例不再自动重开一轮尝试。

同章续图：其他入口与独立分支。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

X02 相同失败码与不同事实

在 X01 两笔事务之间寻找最早偏离；复用 B 的交换边界、C 的提交事实和D的稳定意图，避免只凭状态码重试。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

依据持久状态区分失败与恢复位置

其他入口与独立分支

- **无请求、无回应与422**
  客户端转换失败、连接异常和API输入拒绝发生在不同位置；只查与已有证据对应的下一边界。
- **政策失败与工单事实**
  HTTP200可携带不可采用的候选；坏引用或越权不删除已存工单，也不允许工具执行。
- **存活与结构就绪（live / schema readiness）**
  进程可回答存活检查，但期望与实际schema不符时不就绪并阻止写入；原因码属于当前应用。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

无请求、无回应与422 —帮助定位最早边界→ **创建前数据条件失败（见主图）**

转换未发请求、没有 HTTP 回应、输入被拒绝与输入通过后的数据条件失败，各自需要不同证据。