X03 重放承诺与组合证据

用 X01 的成功状态和X02的pending恢复比较不同预期；证据范围再由进程内扩展到真实主机与UAT。

不重复创建是业务承诺；回应、本地记录、外部效果和日志必须从各自位置相互核对。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类　实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。



关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

同 key 与相同输入 —决定重放资格→ **已收束与 pending 重放**

键相同但摘要不同属于冲突；摘要一致后，还须看原派单是否已经收束。

回应与读回结果（response / GET） —需要持久事实补足→ **数据行与持久事件**

返回旧编号仍可能隐藏重复行，公开结果相同不能独证仅创建一次。

数据行与持久事件 —不能替代外部证据→ **外部调用与效果计数**

只有本地工单计数无法确定派单次数；两边事实必须各自观察。

全新基线与重放基线（fresh / replay） —约束路线预期→ **创建、重放、读回、政策**

已存在工单上切AI场景应明确复用；四项请求仍是独立处理，不共享单个请求ID。

请求日志与允许字段 —定位但不能替代→ **数据行与持久事件**

核对实际数据库目标和日志产生时机；写着成功不等于对应事务必然提交。

同章续图：测试范围与失效定位。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

X03 重放承诺与组合证据

用 X01 的成功状态和X02的pending恢复比较不同预期；证据范围再由进程内扩展到真实主机与UAT。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

同一意图未重复创建的可检验承诺

测试范围与失效定位

- **小测试与组合实验**
  小测试分别保护转换、事务撤回、外部去重和工具拒绝；组合实验验证它们对同一承诺的协作。
- **保留实现、替换不稳定边界**
  测试仍执行需要验证的代码，只固定无关外部条件；进程内通过不能外推真实网络和供应商。
- **双进程主机集成**
  真实本机HTTP补socket、端口与重启证据，两库各持久化；仍未验证Compose网络或volume。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

保留实现、替换不稳定边界 → 不能替代真实网络验证 → **双进程主机集成**

进程内测试保留应用逻辑，但 socket、进程退出和端口释放需要真实主机路线补证。