X04 运行身份、恢复与交接

将 F 册运行与恢复用于X应用；重建实例、恢复应用库和回滚版本各有对象，不改变合作方事实的所有权。

程序、配置和两方数据各有身份；恢复应用库不会把合作方已经发生的效果一起撤回。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。



关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

结构、存活与就绪（schema / live / ready） —不足以排除→ **业务回归与版本回滚（D2 / D1）**

本例坏版本读库正常，创建却命中特定回归；必须运行业务UAT并核对失败位置。

隔离 restore readback —不替代新写入验收→ **恢复后 UAT**

前者只核恢复后的已存字段；后者另外证明与原合作方状态协调并能写新工单。

一致备份 B1 —不包含外部回滚→ **持久 provider receipt**

应用只拥有自身库；合作方结果独立存在，丢失时需核对其恢复机制而非重置计数。

持久 provider receipt —仍约束恢复后动作→ **恢复后 UAT**

应用回到旧快照时，合作方仍保留已经执行的意图；旧键重放与新键创建必须分别验证。

同章续图：运行对象与网络位置；实验身份与业务基线。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

X04 运行身份、恢复与交接

将 F 册运行与恢复用于X应用；重建实例、恢复应用库和回滚版本各有对象，不改变合作方事实的所有权。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

程序、配置与两方持久状态的恢复边界

运行对象与网络位置

镜像、运行实例与配置（image / container）

源码和依赖构建镜像，配置创建运行实例；环境、端口和挂载不因构建就自动固定进镜像。

存储、挂载点与数据库（volume）

存储对象、路径与文件

持久存储对象、容器内路径和数据库文件是不同对象；应用与合作方各有独立数据卷和寿命。

主机端口与服务名

主机端口映射进API容器，API用Compose服务名找合作方；容器localhost只指自己。

实验身份与业务基线

独立场景与 key

同意图复用原键，降级等独立场景用新键与新基线；更换请求ID不能清空两边持久状态。

两方数据生命周期

普通、降级及版本回归分别登记数据对象；删除后重建同名volume不会找回原内容。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

独立场景与 key —依赖明确基线→ **两方数据生命周期**

已收束旧键会直接返回旧结果，无法验证新的故障场景；两边状态和对象寿命均须登记。

镜像、运行实例与配置（image / container） —落实为可核对身份→ **镜像身份与配置指纹（image ID）（见主图）**

实例应来自指定最终镜像，并取得实际合并的配置；可变标签或声明文件名都不够。

存储、挂载点与数据库（volume） —须按所有者分别登记→ **两方数据生命周期**

API 与合作方分别保存自己的数据库；删后重建同名卷是新对象，不是原数据恢复。