A01｜这条命令会运行哪个文件?

A01 解决“先运行到正确的文件”。**PowerShell 找到并启动 Python → Python 取得脚本路径和工作目录 → 打开文件执行。** 文件找对以后，才进入 A02 的程序内部值流。

当前问题	关系或短用法	记到什么程度
`.\hello.py` 指哪份文件?	`.` 表示当前目录；相对路径与当前工作目录合起来，才能确定目标。编辑器打开谁，不会替命令决定目标。	**直接认得 `.`；能按当前位置展开目标。** 文件夹名和盘符不背。
查位置、换位置、核对文件，分别用什么?	`Get-Location` 查看当前目录；`Set-Location` 改变当前目录；`Resolve-Path` 核对已有目标的完整位置。	逐渐认熟三个动作；完整选项可查。这不是每次运行前必须执行的一套流程。
不想依赖当前位置，怎样指定脚本?	python 'D:\FDE-Lab\A01\前台\hello.py' 用绝对路径指定目标；python .\前台\hello.py 利用当前位置与文件的关系。	熟悉 `python` 后接脚本路径；绝对路径是否有效仍取决于文件实际位置。
运行了前台文件，当前位置也变了吗?	**运行某处的脚本，不会自动把 PowerShell 切换到那里。** 打开的脚本与继承的工作目录可以不同。	分清“文件在哪里”和“从哪里运行”，不用默写术语定义。
报错时先改哪里?	`can't open file` 表示 Python 启动了，但没能打开目标，脚本正文尚未执行；找不到 `python` 则更早，启动入口就有问题。	先读错误中的目标与失败位置，再选排查层次。

例如当前目录是 `D:\FDE-Lab\A01`:

> 路径关系（示意）
>
> ```
> .\前台\hello.py → D:\FDE-Lab\A01\前台\hello.py
> .\hello.py      → D:\FDE-Lab\A01\hello.py
> ```

运行第一份文件，不会让第二条路径自动继承“前台”。这里是地址展开示意，不要求创建这些文件。`Resolve-Path` 是运行前核对证据的工具，不是 Python 启动时必须经过的一步。

保存脚本时，认清**纯文本、真正以 `.py` 结尾、UTF-8 编码**。路径有空格时，用引号把整个参数括住；`-LiteralPath` 表示按给定路径处理，不把其中的字符当通配符。具体命令可查，已有文件不要随意覆盖。

回看：路径定位见「这条路径从哪里开始找？」「不改变当前位置，也能指定前台文件吗？」；错误见「文件没打开时，错误信息会告诉什么？」；保存与启动入口见「在电脑上试一遍」。