A02｜输入怎样变成可继续使用的结果？

文件开始执行后，要追的是**拿到什么值 → 哪个操作产生新值 → 谁接住 → 下一步怎样使用**。本章把输入、计算和显示分开，后面才能判断条件和检查函数。

当前问题	关系或短用法	记到什么程度
输入了数字，为什么不能直接按人数计算？	`input(...)` 交回字符串；`int(raw)` 尝试得到整数。`"12" * 2` 得到 `"1212"`，整数 `12 * 2` 才得到 `24`。	**认熟输入与转换的作用，先看类型再解释结果。** 转换成功不等于符合业务范围。
`people = int(raw)` **怎样执行？**	先求右边，再让左边名字对应结果。转换不会自动把 `raw` 改成整数；右边失败，这次赋值没完成。	赋值方向和先后要能追踪；变量名按任务改变。
清理文字以后，为什么原值没变？	`cleaned = raw.strip()` 接住去掉两端空白后的新字符串；不用返回结果，`raw` 仍对应原字符串。	逐渐用熟"取得结果再使用"；不能见到方法调用就假定原值改变了。
数字怎样放进说明，又继续计算？	`f"需准备 {total} 瓶水"` 产生文字，不改变数值 `total`；`float(...)` 用于把合适的文字转换为浮点数。	认熟 f-string 的 `f` 与 `{...}`；格式参数按需查。
自己的函数怎样交接？	`def` 建立函数，调用才运行函数体。参数接值，`return` 结束本次调用并把结果交回调用处；局部名字不自动成为外部变量。	沿传入值、计算、返回、接收一路追踪；不默写术语定义。
已打印结果，外面为什么拿不到？	`print` **显示给人，**`return` **交回代码。** 函数走到末尾而未明确返回结果，会交回 `None`，不是数值 `0`。	这是需要直接分清的区别；屏幕输出和调用结果分别看。

同一份输入的值流：

> 值的变化（示意）
>
> `"12"` → `int` 得到 `12` → 乘 `2` 得到 `24`
> → 计算函数 `return 24` → 调用处接住，再计算或显示

`round(value, 2)` 得到舍入后的数值，`f"{value:.2f}"` 得到两位小数的文字；二者都不自动改掉 `value`。浮点数可能近似保存，显示位数不等于内部精度。

回看：转换见「输入的是 12，为什么乘 2 得到 1212？」；清理见「输入两端有空格时，清理结果去了哪里？」；小数见「计算结果有小数，和显示几位小数是一回事吗？」；交接见「计算能不能交给一个自己定义的函数？」「函数里已经打印了 24，为什么外面还拿不到它？」。