A03｜程序为什么走这一条路?

A02 提供值；A03 把值交给条件，决定**检查谁、执行哪一段、何时返回**。结果不只取决于条件怎么写，还取决于实际检查顺序。

当前问题	关系或短用法	记到什么程度
赋值、比较、分支分别做什么?	= 赋值；== 判断相等，!= 判断不等。比较产生 True 或 False，if 再决定是否执行缩进块。	**直接分清 = 与 ==。** 条件不成立通常是跳过块，不是整个程序结束。
只选一个结果，还是分别检查几件事?	if/elif/else 从上往下选中一段后，跳过同一链的其余分支；多个独立 if 则各自检查。	按任务选结构。独立判断后再次赋值，可能覆盖前面的结果。
同样条件，换顺序为什么出错?	先排除不合格年龄，后面才可只检查类别。else 承接前面未选中的情况，不自动保证输入合法。	**能指出某值走到哪里，到此已排除了什么。** 示例年龄与票种不背。
全部成立，还是任一成立?	比较条件用 and 表示都满足，or 表示任一满足；not 反转真假。12 <= age <= 70 包含两端。	用熟连接方式与边界；左边已能决定结果时，右边可能不执行。
怎样从计算形成条件?	% 取余；ticket_no % 2 == 0 先算除以 2 的余数，再判断是否为零，用于本章票号的奇偶分流。	认熟“算值 → 比较 → 分支”。% 自己不会选择路线。
不合格时能直接结束判断吗?	函数里的 return 结束整个当前调用；elif 只控制这条分支链。赋值或打印不会自动结束函数。	按作用范围区分，不把提前返回与分支链看成同一个机制。

例如年龄不合格且名额为零：若函数先返回年龄拒绝，名额条件单独看虽也成立，**实际却没被检查**。不能把所有真条件都列成发生过的结果；返回“接受”也不代表已经扣减名额或保存记录。

把固定文字选项映射成名称，可用分支链，也可用本章 match/case。case _ 接住前面未匹配的情况；不把它替代所有范围判断。完整写法和版本条件查「只是把票种换成名称，需要整套报名判断吗？」。

这里的 and/or 连接比较结果；不要外推成它们无论接什么值都只返回布尔值。

回看：分支见「把 elif 换成另一个 if，结果为什么变了？」；组合见「“任意一个不合格”和“全部都符合”怎样表达？」；优先级见「多条不合格规则，能不能发现一条就返回？」。