A05｜出错以后，程序怎样继续？

程序已有输入、判断和循环；本章补上**某一步做不成以后，哪些代码不能继续，可靠结果又怎样交给后续工作**。

主线是：尝试转换 → 失败时改道，成功时使用结果 → 循环决定重试 → 函数返回后，调用者检查业务规则。

出错时，先找最早没完成的操作

当前问题	关系或短用法	记到什么程度
还没执行就报错，还是运行中做不成？	普通脚本结构无法解析时出现 `SyntaxError`，程序体尚未开始；`int("cat")` 则是运行时转换失败。	分清失败阶段；缺引号不能靠尚未运行的 `try` 修好。
转换失败，左边得到什么？	`people = int("cat")` 的右边没产生整数，**这次赋值没有完成**。不是得到 `0` 或 `None`；名字若原来有值，也不会自动清除。	理解“先算右边，再赋给左边”；不背整行错误信息。
失败以后从哪里继续？	`try` 尝试操作；匹配的 `except ValueError:` 接住块内这种失败，跳过 `try` 剩余部分，处理后再往下走。	用熟精确捕获；不靠空 `except` 隐藏所有问题。
转换失败后，为什么又有 `NameError`？	本次运行从未建立的名字，不能直接拿来用。`try` 不是特殊作用域；问题是赋值没完成。	**异常被处理，不代表成功结果已存在。**
成功计算放哪里？	`try/except` 的 `else:` 在 `try` 无异常、正常走完时进入；依赖转换结果的计算可放这里。	用熟成功与失败分路；这个 `except` 不捕获 `else` 内新发生的异常。

回看：「等号右边先产生结果，左边才接得到」「只圈住转换以后，成功代码不能随便放」「`else` 接住“尝试成功”的路线」。

重试和交接，分别由谁负责？

当前问题	关系或短用法	记到什么程度
提示错误后，为什么没重新询问？	except 不重跑输入。控制回到包含 input() 的循环，才有下一轮；pass 只是不做额外动作。	**重试靠循环，不靠异常名称或 pass。**
应离开循环，还是交回结果？	break 离开当前循环；return value 结束当前函数，把值交回调用位置。	值得直接记住的范围区别；return 不是另一个 break。
转成整数，为什么仍不能接受？	int("-2") 成功；人数须大于零，则由调用者的 if 拒绝。get_int(prompt) 只负责取得转换成功的整数。	**转换成功 ≠ 业务有效。** 返回值再交给哪条规则，要看调用者。

例如 people = get_int("预计到场人数："）：提示文字传进去，函数取得整数后 return，左边才接到结果。get_int、prompt 是示例命名，不是固定语法。

回看：「为什么处理一次不会自动重新询问」「完整程序：转换规则和活动规则分开」。

Fuel、Taqueria 是可选迁移，不承担核心前提。需要时查「可选迁移一 | Fuel Gauge 还多了哪些关系」「可选迁移二 | Taqueria 怎样处理字典、未知菜名与输入结束」：拆包也可能产生 ValueError；except (A, B) 接其中任意一种；continue 跳过本轮剩余代码；未知字典键不会自动忽略，EOFError 则表示输入来源结束。这里的 A、B 代表异常类型，不是照抄的名称。