# A06｜别处的代码，怎样为当前程序工作?

A05 把工作分给函数；本章让函数不必都写在当前文件。**代码来源 → 导入建立名字 → 传参并调用 → 返回结果 → 当前程序继续使用。**

## 需要的能力，怎样带进来?

| 当前问题 | 关系或短用法 | 记到什么程度 |
| --- | --- | --- |
| **代码从哪里来?** | 标准库随 Python 提供；自写模块来自项目文件；第三方库通常先安装到实际使用的环境。 | 三种来源不等于三种调用原理。**导入模块不是与另一个独立运行的程序通信。** |
| **为什么有时带模块名，有时不带?** | `import random` 建立模块名，调用 `random.choice(...)`；`from random import choice` 建立函数名，调用 `choice(...)`。 | 用熟两种形式，能指出名字来源；不靠 `import *` 隐藏来源。 |
| **抽一项和算平均，用同一种工具吗?** | random.choice(名单) 返回一项，不删除它，也不保证每次不同；statistics.mean(数字列表) 算平均。空数据不能自动当作零。 | 记用途，函数名可查；先明确要得到什么结果。 |
| **自己的另一个文件怎样使用?** | `import ticket_tools` 不写 `.py`；`ticket_tools.format_sample("T-104")` 将编号交给该模块函数，接回文字。 | 与本文件函数一样追踪参数和返回；找不到模块先查名字、位置和环境。 |

回看：「换一种 import，调用名字为什么也变了？」「自己写的显示规则，也能放在另一个文件里吗？」。

## 输入、启动与导入，不是同一个动作

| 当前问题 | 关系或短用法 | 记到什么程度 |
| --- | --- | --- |
| **不改代码，怎样传入本次数据?** | `sys.argv` 是启动参数列表；本章脚本启动方式中，第 0 项是脚本，`sys.argv[1:]` 取得后面的参数，仍是字符串。 | 认熟 `[1:]` 的取值意思；不删除原列表，也不重新等待键盘输入。 |
| **没给参数时怎样结束?** | 本例用 sys.exit("说明") 表达命令应结束；`return` 只结束函数并交回结果。 | 记区别；`sys.exit` 不是无条件强制杀进程。退出状态在 A10 展开。 |
| **为什么只导入就有额外输出?** | 通常第一次导入会执行模块顶层代码；`def` 建立函数，函数体仍要等调用。 | **导入不是只登记文件名，也不是调用全部函数。** |
| **怎样只在直接运行时启动演示?** | `if __name__ == "__main__":` 控制缩进内的启动调用；导入时其他顶层代码仍会执行。 | 值得逐渐写熟；不是"别人使用时才运行"的条件。 |
| **第三方库能导入，任务就成功了吗?** | 安装让环境可找到库；导入加载名字；调用 `httpx.get(...)` 才实际发请求。服务不在线或返回错误内容是后面的事。 | 安装、导入、调用结果分别核对；环境命令与版本细节查用。 |

HTTPX 响应的 `status_code`、`text` 是这次回应的信息；读取属性不是再发请求。完整本地服务准备留作配方，不必背启动命令才能理解模块协作。

回看：「不改源代码，怎样换一批工单?」「为什么只导入一个文件，也可能出现额外输出?」「HTTPX 为什么还需要安装，而 random 不需要?」。