D05｜把调用、效果与本地状态放在一起验证

本章把 D01–D04 接成同一条路线：**本地 POST → 保存 intent → 有限调用 → fake 独立提交 → 校验结果 → 本地确认或交接**。验证要围绕同一场景的输入与前后状态，不只查函数名或最后的 PASS。

一次场景需要一起看哪些结果?

当前问题	关系或短用法	记到什么程度
本地 body 与 provider body 一样吗?	本地接 `intent_id` 等字段；外部业务 JSON 不带 intent_id，以 `Idempotency-Key` 关联意图， `X-Request-ID` 关联本次处理。	认清字段去向；provider 的 `case_id` 校验后映射成本地 `partner_case_id`。
创建后丢回复，怎样证明恢复正确?	commit_then_timeout 得到 2 次外部调用、1 次效果、两次相同 key、同 P-0001、本地 confirmed。再提交同 intent/同内容，本地直接重用，外部计数不变。	**provider 去重与本地挡住再次发送是两道不同保护。**
输入错或同 intent 内容变了，要保护什么?	输入错：422、零调用、无新 intent；内容冲突：409、不新增调用或效果、原记录保留。	验证拒绝位置和原状态；不只看错误码。
200 但字段变了，或成功晚到，效果应该是零吗?	两者都可已产生 1 次效果，本地 202 manual_review；分别查内容合同和总接纳期限。	不从本地失败倒推外部效果，计数来自独立 fake 存储。
旧 pending 缺重放内容，能说外部效果为零吗?	实验新 fake 的基线为零；真实旧记录缺资料只能证明不能安全自动发送，不能证明远端没做。	**测试初始条件与现场未知分开。**
GET "最新案件"按什么选?	本例按 intent 的 `creation_order DESC` 读最后创建的意图，保留旧记录；只读本地，未知案件 404，不触发恢复发送。	最新不是按名称或时间字符串猜；读取入口没有隐含写入。

场景核对时可先抓三个对照：status_500 → success 为 2 调用 / 1 效果 / confirmed；连续 `status_500` 为 2 / 0 / manual_review；`field_changed` 为 1 / 1 / manual_review。每个场景使用新数据库，不能把不同场景次数累加成同一结论。

回看：「这次接进同一个程序的是什么？」「从回复丢失的一次创建开始核对」「换一个输入，应该改哪一份证据？」「状态码和 reason_code 怎样交给下游？」。

运行、恢复与定位，各从哪里查？

当前问题	关系或短用法	记到什么程度
本配套究竟允许重试什么？	PartnerClient 一处控制次数；timeout 与 500/502/503/504 按政策有限再试；一般 RequestError、认证、冲突、拒绝和坏内容停止。	查当前合同，不照搬 D02 的只读政策；deadline 与阶段 timeout 仍分别负责。
怎样保持实验不出站？	固定实验地址、必须显式传入 MockTransport、禁止真实 transport；另设不继承代理、不自动跟随重定向。	主要保护是实际拒绝真实 transport，不能只靠 `.invalid` 域名。完整配置查用。
provider 成功而本地确认写失败，要观察什么？	第一次保留完整 pending，外部 1 效果；下一次显式 POST 用原 key 恢复，本地确认后累计 2 调用、仍 1 效果。	错误归本地存储，不能虚构已存的人工队列；该实验不代表断电或并发已验证。
想改某条关系，从哪个模块进入？	字段查 `models.py`；先存再调查 `app.py`；调用与预算查 `partner_client.py`、`retry_policy.py`；效果查 `fake_partner.py`；确认与交接查 `state.py`。	按负责的关系找代码；配置与日志另查 `config.py`、`observability.py`，具体断言查对应测试。
里程碑 PASS 能说明到哪里？	组合测试核对本地状态、调用和效果、安全事件与本轮临时数据库清理；TestClient、MockTransport、虚拟时钟仍在本地。	**固定路线通过不等于真实供应商可用。** 实际端口、网络、凭据、配额、key 期限和人工接单另取证据。

运行配方集中查「先复制，再在实验目录运行」：先复制完整 `partner-case` 到独立目录，核对解释器，用同一虚拟环境安装固定依赖、检查依赖、跑测试与里程碑；任一步失败先停在该步。`temporary_files_removed` 只指这一轮里程碑自己的临时状态，不概括成所有测试缓存都已清理。

来源、字段与脚本查「配置和秘密为什么也属于这条路线？」「还要补看一个发生在两次提交之间的故障」「以后需要修改时，从哪个文件找起？」。

D 册保护取得结果、重复传输和真实状态。E 册在同一外部依赖边界上再问：**即使 200、JSON 和字段都正确，生成内容是否有事实依据，提出的动作是否获准？**