F04｜进程活着，为什么还不能接单

健康判断要接回承诺：**进程能响应什么探针，核心数据满足什么条件，客户路线实际完成了什么。** 这些是不同层次的观察。

running、live、ready 与 healthy，各自说明什么？

当前问题	关系或短用法	记到什么程度
container running 说明能接单吗？	只说明主进程仍存在；还要看请求入口与应用处理。	分清进程状态和业务能力。
`/live=200` 为什么可能同时 `/ready=503`？	live 检查进程能响应最小探针；ready 检查当前核心数据条件。	**liveness 与 readiness 直接分清。** 其语义由应用设计，不由端点名字自动保证。
本例 `/ready=200` 具体覆盖什么？	schema 版本、约定核心表结构与短写入探针通过；不是所有未来请求的保证。	能说出实际检查范围，不只记“服务准备好了”。
Docker healthy 从哪里来？	Docker 执行指定 healthcheck，按退出码和配置维护 health 状态；本例 API 探针测容器内 `/ready`。	先查探针测什么；换成 `/live` 后，同一 healthy 文字的含义会变。
健康通过还要 UAT 吗？	创建后读回关键字段一致，才覆盖这一条业务保存与读取；容器内探针还未经过主机端口。	**健康检查与业务验收不能互相代替。**

探针成功退出 0，失败非 0；状态从 starting 开始，一次成功可到 healthy，连续失败按 retries 进入 unhealthy。

`start_period`、`interval`、`timeout` 的完整配置按需查，状态也有更新时差。本例未设置健康失败自动重启；unhealthy 不自动回滚工单。

回看：「Docker health 是怎样得到的」。

什么条件必须阻止写入，什么失败可以转人工？

当前问题	关系或短用法	记到什么程度
实际 schema 1，D2 期望 2，会发生什么？	创建路由先做 core_readiness，返回 `schema_mismatch` 与 503；本例尚未读请求正文、查容量或 INSERT。	先定位拒绝时点，再判断已发生的效果；不是进程已死。
metadata 写着 1，表结构就一定正确吗？	配套还用 `PRAGMA table_info` 核对列名、类型、NOT NULL、默认值、主键，并检查工单自增约定。	版本标签和实际结构分开；不符为 `schema_structure_mismatch`。
怎样检查现在可写，又不制造工单？	短事务写 readiness_probe 后 rollback；不留下业务记录，也不消耗工单编号。	认清探针写入目标和撤回范围；当前通过不保证下一时刻无锁或故障。
容量失败，API 为什么仍 ready？	本例最低承诺是持久保存并可转人工；容量属于可降级能力，不决定核心 ready。	从服务承诺决定依赖重要性，不能套用“所有依赖都必须进 readiness”。
`manual_review` **与** `capacity_confirmed` **都返回 201，含义一样吗？**	前者表示容量路线未完成、工单已保存需人工；后者表示本例容量约定已确认。	**请求创建成功与自动处理完成分开。** 本例只存状态，真实人工队列和响应时限尚未实现。

配套临时 SQLite 小例可以观察“同一份数据、不同版本期望”的结果，但它不启动容器。回看：「就绪检查怎样阻止不兼容的写入」「可选容量失败为什么得到不同结果」。

看到失败原因，怎样找到下一份证据？

当前问题	关系或短用法	记到什么程度
日志里有 T-42 相关请求前缀，就表示创建过吗？	关联前缀帮助归组；`R-F-42-CREATE` 与 `R-F-42-READ` 是不同请求。503/schema_mismatch 日志恰好可能表示写入前拒绝。	request ID 连接处理，不替代工单事实。
应按什么找日志？	`docker compose ... logs api` 取得服务输出，再按本次 request ID 筛选，核对 method、规范路径、status 和 reason。	逐渐用熟按请求查，而不是只搜索“error”；完整项目参数查原章。
缺日志能证明操作没发生吗？	收集、驱动或查询条件都可能造成缺失；保留响应、时间与请求 ID，再找数据证据。	**缺一份过程记录不等于没有效果。**
排障可以把整个环境与请求都打印吗？	本例只记允许字段；工单路径规范成 `/tickets/{ticket_id}`，未知路由用占位名，避免正文或 URL 私密文字入日志。	认清记录用途与内容范围；不打印 body 也不等于所有日志都安全。

已有 `schema_mismatch` 时，下一步核对镜像期望和数据版本；主机失败但容器探针成功时，回 F03 看发布路线。按最早偏离选证据，不必每次按同一清单全部检查。回看：「日志怎样帮助找到最早偏离」。