X02｜同样返回 503，为什么处理方式不同？

失败后先恢复三个位置的事实：**本地是否提交、外部是否已生效、公开 response 表达哪一段失败。** 状态码相同不能抹掉这些差异。

同样的 503，停在第一笔事务之前还是第二笔事务旁边？

当前问题	关系或短用法	记到什么程度
`write-blocked` 的 503 前发生了什么？	输入通过，必要数据库读取被锁阻塞；记录 ticket_write_precondition_failed，尚未进入 create_intent。	这是创建前条件失败，不能称作本次事务内 rollback。
怎样证明这次还没有本地或外部效果？	释放实验锁后核对正确数据库：tickets=0、next=42；同时 provider calls/effects=0。	**缺 commit 日志不足以独立证明未写入。** 还需持久状态与调用证据。
条件恢复后，可以怎样再尝试？	本项目这条失败允许相同创建 key 与完全相同 payload 再试；没有旧意图时仍创建该实验的 T-42。	规则来自已定位的程序行为，不推广成“任何 503 都能安全重试”。
`assignment_result_not_persisted` 又是什么情况？	第一笔事务已保存 T-42/open/pending，合作方已有 PA-1，第二笔事务未保存确认，因此返回 503。	**客户端失败、本地有票、远端有结果可以同时成立。**
pending 怎样继续，而不另建一张？	换 request ID，保留原创建 key/payload，找到旧 T-42；再以原 assignment key 取得 PA-1，完成第二笔事务。	继续原有交接，不把未知结果改成新意图。
恢复后两次 provider calls，是否重复派单？	本例最终 calls=2、effects=1，一张票 confirmed，返回 200 与 replayed=true。	**调用次数和效果次数直接分清。** 二次调用可以是在取回一次已完成效果。

两条演示各自从空临时数据库开始，不共享 T-42。完整受控故障入口 `walkthrough.py write-blocked`、`walkthrough.py pending-recovery` 回看「第一种 503：连本地创建都没开始」「第二种 503：工单与合作方结果都已存在」。它们会在临时实验中制造锁或保存失败，不是修复当前真实数据库的命令。

X 按自身不可变工单字段、create_key 与摘要恢复受限派单；不能称为 D 册版本化 canonical payload 合同已原样照搬。

外部没确认，为什么 202 可能是诚实的降级结果?

当前问题	关系或短用法	记到什么程度
合作方连续 500，本地工单也失败了吗?	本地票已提交；有限尝试后，第二笔事务一起保存 manual_review、人工接管行与事件。	保存工单的最低目标可成立，自动派单目标仍未完成。
202 的公开字段怎样读?	`local_saved=true`、`partner_confirmed=false`，有人工接管记录。	**降级事实要明确表达，不能把 manual_review 当 confirmed。**
对已收束的 manual_review 重放，会再试合作方吗?	本例只读回旧意图，不重新消耗一轮重试预算；返回 200。	先看旧状态是否已收束，不把所有重放都当重新调用外部。
两次尝试和预算意味着绝对墙钟上限吗?	每次前重算剩余预算，限制 timeout/退避并停止后续尝试；HTTPX timeout 仍分连接、读、写、连接池阶段。	分清调度预算与正在进行的 I/O；不能声称底层累计绝不超时。
timeout 能证明对方没创建吗?	它表示某阶段没及时得到结果，对方可能已经生效；500 则是已收到的一份回应。	**结果未知不等于无效果。** 核对原派单意图，不盲目换新 key。

完整降级 trace `walkthrough.py degraded` 预期为创建 202、重放 200、calls=2、effects=0 和一条人工接管记录。这只对应受控的 always-500 场景，不能把其 effects=0 套到所有 timeout。回看：「外部失败为什么有时返回 202?」。

从手里已有的现象，怎样选下一处检查?

当前问题	关系或短用法	记到什么程度
输入 urgent，客户端直接报错?	先看转换入口与当前文字；HTTP 调用为零时尚未请求 API。	从最早已知偏离定位，不先查数据库。
HTTPX ConnectError，没有 response?	核对本次 URL、端口、监听与服务端接收情况。	传输异常不是一个凭空存在的服务器 500。
body 中 priority 是字符串，返回 422?	对照本次请求字段与 X 的严格输入合同。	已有输入证据时，不先改索引或重试策略。
本地 pending、对方有 receipt，却返回 503?	找第二笔事务、稳定意图与 receipt，核对确认是否保存。	把错误接回未完成交接，不删除已存在的票。
政策 response 200，但 needs_human?	核对业务 reason：例如 citation_not_retrieved 或 tool_permission_denied；检查工单不变与工具为零。	**HTTP 成功交回拒绝结果，不等于候选被采用。**
live 成功，ready 返回 schema 失败?	X 的原因为 `schema_version_mismatch`；核对 expected/actual。F 独立应用可能叫 `schema_mismatch`。	共通关系可复用，示例原因码不能互换。

收集顺序可以从客户已有的 response 开始，再沿 request ID 向前找最后成功与首次偏离；不要求从源码第一行查起。先保留输入形状、目标、公开原因和持久事实，再选择会改变现场的重启或配置动作。回看：「先判断有没有请求，再判断请求停在哪里」「另一条分支失败，会不会改变已经保存的工单？」。