

文档批量签署接口(半自动模式)

接口类型: HTTP GET 请求

调用方向: 接入平台->法大大

接口地址: <https://FDDServer:Port/api/gotoBatchSemiautoSignPage.api>

接口说明: 该接口为页面接口, 接入方平台可以在合适的业务场景嵌入该接口链接, 引导客户至法大大进行文档签署(比如可以在接入方平台网站上放置一个按钮, 该按钮触发跳转至法大大 或将法大大签章页面嵌入接入方流程)。用于一个用户一次签署多份合同, 页面展示多份合同, 用户进行一次签署操作, 填写验证码, 验证码通过后即完成全部合同的签署。

页面效果:



接入参数

参数	要求	描述	备注
app_id	必选	接入方 ID	
timestamp	必选	请求时间	yyyyMMddHHmmss
v	可选	版本号	默认为 2.0
batch_id	必选	批次号(流水号)	每次请求传递一个新的批次号。 只允许长度<=32 的英文或数字字符。 接入方生成, 保证唯一并自行记录。
sign_data	必选	签章数据	JSONArray[sign_data] 示例: [{"contractId":"cid01","signKeyword":"kw01","transactionId":"tid01"}, {"contractId":"cid02","signKeyword":"kw02","transactionId":"ti



签合同,就上法大大
便捷 · 安全 · 合规

深圳法大大网络科技有限公司
www.fadada.com 400-869-2012
深圳 · 北京 · 上海 · 广州 · 杭州 · 成都 · 福州

			d02"}]} 需要URLEncoder，编码UTF-8
customer_id	必选	客户编号	
outh_customer_id	可选	代理人客户编号	当企业授权个人用户签企业章时，传此个人客户编号
batch_title	必选	批量请求标题	如“xx 批量签署” 需要 URLEncoder
return_url	必选	页面跳转 URL	当签章完成后，在签章页面停留数秒后浏览器会自动跳转到此 URL，内容由接入平台自行展示；
notify_url	可选	签署结果异步通知 URL	如果指定，当签章完成后，法大大将向此 URL 发送签署结果。 参见 签署结果异步通知规范 (notify_url)
msg_digest	必选	摘要	Base64(SHA1(app_id +md5(batch_id+timestamp) +SHA1(app_secret+customer_id+outh_customer_id))) outh_customer_id 为空则不加入计算

sign_data 属性说明

contractId	必选	合同编号	
signKeyword	必选	定位关键字	关键字为文档中的文字内容（要能使用ctrl+f 搜索到）。法大大按此关键字进行签章位置的定位，将电子章盖在这个关键字上面。
transactionId	必选	交易号	长度<=32 位的英文或数字字符



签合同,就上法大大
 便捷 · 安全 · 合规

深圳法大大网络科技有限公司
 www.fadada.com 400-869-2012
 深圳 · 北京 · 上海 · 广州 · 杭州 · 成都 · 福州

签署结果异步通知规范（notify_url）

请求方式：HTTP POST

调用方向：法大大->接入平台

规范说明：该 URL 地址由接入方在调用签署接口时指定；

接入参数

参数	要求	描述	备注
transaction_id	必选	交易号	
contract_id	必选	合同编号	
result_code	必选	签章结果代码	3000（签章成功）3001(签章失败)
result_desc	必选	签章结果描述	签章结果描述信息
download_url	可选	下载地址	下载签署后的合同
viewpdf_url	可选	查看地址	查看签署后的合同
timestamp	必选	请求时间	yyyyMMddHHmmss
msg_digest	必选	摘要	Base64(SHA1(app_id +md5(timestamp) +SHA1(app_secret+transacti on_id))) 建议接入平台方进行校验

输出参数

HTTP_STATUS 为 200 即视为通知成功



签合同,就上法大大
便捷 · 安全 · 合规

深圳法大大网络科技有限公司
www.fadada.com 400-869-2012
深圳 · 北京 · 上海 · 广州 · 杭州 · 成都 · 福州