

СПСЗ. Перечень ремонтных работ по механизму дутьевых головок Р-В923-270 – 8шт.

Состояние изделий в стадии поставки на ремонт и восстановление – разукomплектованы (отсутствие узлов и элементов конструкции, отсутствие крепежа, наличие забоин, трещин и сколов на элементах конструкции).

1. Разобрать изделия по узлам и деталям.
2. Произвести технологическую очистку всех элементов от грязи, нагара, наслоений, масла и т.д.
3. Произвести дефектовку узлов и деталей (внешний осмотр, инструментальные замеры).
4. Составить перечень деталей и комплектующих требующихся для изготовления вновь, доработки и закупки.
5. Изготовить и закупить деталей и комплектующие.,
6. Произвести сборку механизмов.
7. Контроль работоспособности механизмов.
8. Произвести покраску изделий.

Перечень деталей (узлов) подлежащих доработке:

1. Поз.31 Р-В923-6515 – Корпус цилиндра
- расточка посадочных мест под направляющие втулки.
2. Поз.59 Р-В923-8740М – Корпус направляющей шток-поршня
- расточка посадочных мест под направляющие втулки,
- расточка и гильзование под клапан (поз.27/28/29/30).

Перечень деталей (узлов)и комплектующих подлежащих полной замене:

Поз. 1 /2/3/5/7/12/13/14/15/16/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/
38/39/40/48/49/51/52/53/54/56/58.

1. Замена крепежа.
2. Замена уплотнительных элементов поз.6 /50/55/57.
3. Замена всех фитинговых элементов и соединительных трубок.