

交互说明

一、关于Ajax请求

1. 直接返回HTML：

包括：课程列表、动态列表、评论列表、通知列表、我的关注列表（老师、学科）

- 直接返回HTML页面；
- 在页面中放置分页容器：

```
<div id="ui_pages" class="ui_pages" data-url="ajax">
```

分页中具体的参数参阅 [Ajax分页](#)

2. 返回JSON：

包括：学科分类、加关注、加收藏、删除通知、ajax表单提交等

- 返回：

```
{
    sign: 0           // 信息类别：0（错误）、1（正确）、2（...）
    msg : {}          // 信息内容：如果是错误信息，直接返回...
};
```

3. 数据接口：

- 作用：主要是为了ajax请求时，给后端传递参数。
- 示例：

```
<div data-url="test.php" data-params="id=112&type=a">
```

- 参数：一般可以给HTML标签内增加三个属性
 - `data-url`：用于ajax请求地址

- `data-params` : ajax请求是要传递给后端的参数集合 (`id=123&type=adaf`)
- `data-pages` : 用于存储分页总记录数

二、弹出用户信息

1. 标识: `class="ui_userinfo"` (在需要绑定滑过效果的容器上面增加)
2. 参数: `data-params="uid=123"` (在容器上增加ajax时需要获得的参数)
3. 结构:
 - 用户图片上面增加效果: 由于存在多个老师情况, 需要把数据和标识符增加到 `li` 标签内

```
<div class="ui_avatar">
  <ul class="avatar_items">
    <li class="ui_userinfo" data-params="uid=11">
      <a href="#" class="userpic">
      <a href="#" class="username">王雨洁</a>
    </li>
    <li class="ui_userinfo" data-params="uid=14">
      <a href="#" class="userpic">
      <a href="#" class="username">王雨洁</a>
    </li>
  </ul>
  <div class="avatar_roll">
    <a class="prev"> <em class="icon icon_chevr<
    <a class="next"> <em class="icon icon_chevr<
  </div>
</div>
```

- 用户名称上面增加效果: 直接在 `a` 标签里面加入标识和数据

```
<a href="" class="ui_username ui_userinfo" data-par<
  初一年级 <i class="icon icon_yverify">V</i>
</a>
```

三、Ajax分页

1. 标识: `class="ui_pages"`
2. 参数:
 - 数据总数: `data-pages="1234"`
 - ajax请求地址: `data-url="ajaxPagesUrl"`
3. 结构: 用来放置分页的容器

```
<div id="ui_pages" class="ui_pages" data-url="ajaxPagesU
```

四、通知

1. 标识: `ui_message`
2. 参数:
 - 请求地址: `data-url="ajaxurl#system"`
 - 消息参数: `data-params="id=123"`
 - 消息类型: `data-msgtype="system"`
3. 结构:
 - 顶部:

```
<a href="adfaadfasf#system">系统通知 <strong>2</strong>
```

- 我的通知: 通知分类

```
<li data-url="ajaxurl" data-params="type=system" data-params="id=123">
  <a href="#">系统通知</a>
  <!-- 新消息标识 --> <em class="icon icon_new"></em>
</li>
```

五、加关注按钮

1. 标识: `class="ui_follow"`
2. 参数: `data-params="uid=1232"`
3. 结构:

- 未关注：

```
<div class="ui_follow add" data-params="uid=1123">
```

- 已关注：带取消按钮

```
<div class="ui_follow follow_cancel">
  <em class="addsucsess"></em>
  已关注 <i class="line">|</i>
  <a data-params="uid=1123" href="#" class="btn_c
</div>
```

- 已关注：不带取消

```
<div class="ui_follow hidden">已关注</div>
```

六、新信息标识

1. 包括：顶部购物车、顶部通知、我的通知页面中的通知分类等
2. 结构：在对应的 `a` 标签后增加 `<em class="icon icon_new">` 即可