AI REDAKCE: ARCHITEKTURA A MVP

Lokální AI šéfredaktor, specializovaní agenti, WordPress a postupný přechod k autonomnímu provozu

Projektový dokument / pracovní zadání

Obsah

1. Cíl projektu
2. Organizační model AI redakce
3. Jak bude vypadat běžný den
4. Doporučený technologický základ
5. Lokální vs. cloudové modely
6. Znalostní báze a archiv
7. Monitoring webu a sociálních sítí
8. WordPress a schvalovací režimy
9. Google, kvalita a redakční zásady
10. Ekonomika a měření
11. MVP plán

1. Cíl projektu

Vybudovat lokálně provozovatelnou AI redakci, která nefunguje jen jako generátor textu, ale jako řízený redakční systém. Má každé ráno sledovat zadané zdroje, navrhnout redakční plán, vyhodnotit historii vlastních webů, připravit články, zkontrolovat je a následně je předat ke schválení nebo publikovat automaticky.

- Začít na Macu jako MVP a zachovat možnost pozdějšího přesunu na server.
- Nejdřív publikovat do WordPressu jako Draft/Pending; autopublikaci zapínat postupně podle typu obsahu.
- AI použít hlavně na rychlé zpravodajství, novinky, úniky, aktualizace a rutinní obsah; lidské redaktory ponechat pro recenze, testy, názory, rozhovory a vlastní zkušenost.

2. Organizační model AI redakce

Uživatel komunikuje primárně s jedním AI šéfredaktorem. Ten přijímá zadání, sestavuje plán a deleguje práci specializovaným agentům. Specialisté mohou být dostupní i samostatně pro detailní konzultaci.

- AI šéfredaktor - priority, plán, zadávání práce a finální rozhodnutí.
- Research agent - monitoring RSS, webů, tiskových center, sociálních sítí a dalších zdrojů.
- Datový analytik - vyhodnocení historického výkonu témat a článků.
- SEO/content stratég - hledání příležitostí, kanibalizace, aktualizací a obsahových mezer.
- Redaktor - tvorba textu ve stylu konkrétního magazínu.
- Editor - struktura, jazyk, srozumitelnost a konzistence.
- Fact-checker - ověření tvrzení proti důvěryhodným a ideálně primárním zdrojům.
- Linking agent - interní a relevantní externí odkazy.
- Publisher - komunikace s WordPress REST API, média, metadata, draft/publish.
- Quality gate - poslední kontrola před publikací.

3. Jak bude vypadat běžný den

Ráno systém sesbírá nové signály, deduplikuje je a levnými pravidly odfiltruje šum. AI se použije až na relevantní kandidáty. Šéfredaktor spojí aktuálnost tématu s historií webu a daty o výkonu a vytvoří redakční plán.

- 1) Sběr zdrojů a trendů. 2) Deduplikace a scoring. 3) Kontrola vlastního archivu. 4) Prioritizace témat. 5) Research. 6) Návrh titulku a úhlu. 7) Sepsání. 8) Fact-check, SEO a linking. 9) Schválení. 10) WordPress. 11) Zpětné měření výkonu.

4. Doporučený technologický základ

Pro MVP bych systém stavěl jako běžnou aplikaci, ne jako sadu ručně spouštěných promptů. Jednotlivé modely jsou vyměnitelné; důležitější je workflow, databáze, logování a přístup ke zdrojům.

- Python - hlavní aplikační vrstva a integrace.
- LangGraph - orchestrace agentů, stav workflow a rozhodovací kroky.
- Ollama - lokální provoz vybraných open-source modelů na Macu.
- Qdrant - vektorové vyhledávání v archivu článků a znalostní bázi.
- PostgreSQL - články, úkoly, zdroje, stav workflow, metriky a auditní log.
- Redis / jednoduchá fronta - asynchronní úlohy a plánování; pro malé MVP lze zpočátku zjednodušit.

- WordPress REST API - tvorba draftů, aktualizace a později publikace.
- LLM API - špičkový cloudový model pro náročné plánování, editaci nebo finální text, když lokální model nestačí.

5. Lokální vs. cloudové modely

Nemá smysl posílat všechno do nejdražšího modelu. Systém má mít model router: jednoduché třídění, sumarizace a deduplikace mohou běžet lokálně; složitý research, plánování a finální redakční práce mohou podle potřeby používat špičkové API.

- Lokálně: nízké variabilní náklady, soukromí, rychlé pomocné úlohy.
- Cloud API: vyšší kvalita pro složité úlohy, ale platba podle tokenů a případně dalších nástrojů.
- Každý článek má evidovat vlastní náklady na modely a další API, aby šlo počítat ekonomiku obsahu.

6. Znalostní báze a archiv

Historický obsah je jedna z hlavních konkurenčních výhod. Archiv se nemá jen vložit do promptu; články se rozparsují, označí metadaty a indexují. Při novém tématu se vyhledají nejrelevantnější starší články a jejich výkon.

- Metadata: magazín, autor, datum, kategorie, téma, produkt, typ článku, URL.
- Pokud jsou dostupná data: impressions, clicks, CTR, pozice, návštěvnost, Discover, engagement a výnos.
- Systém rozhoduje, zda vytvořit nový článek, aktualizovat starý nebo téma nepokrývat.

7. Monitoring webu a sociálních sítí

Pro stovky zdrojů denně je klíčová vícevrstvá pipeline. Nejdřív RSS, sitemap, oficiální API nebo lehký fetch; teprve vybrané položky dostanou plný AI research. U sociálních sítí je potřeba respektovat dostupnost a podmínky oficiálních API.

- Nespoléhat na to, že LLM bude samo 'brouzdat' tisíce stránek.
- Ukládat URL, čas, autora, titulek, stručný extrakt a zdroj.
- Primární zdroje mají vyšší váhu než přepisy konkurence.
- Každé faktické tvrzení v článku má mít dohledatelnou evidenci zdroje.

8. WordPress a schvalovací režimy

Integrace s WordPressem má mít několik bezpečnostních stupňů. Autopublikace není první krok.

- Režim A: AI pouze navrhne článek v interním rozhraní.
- Režim B: AI vytvoří WordPress Draft/Pending a člověk publikuje.
- Režim C: vybrané nízkorizikové šablony se publikují automaticky.
- Režim D: širší autopilot až po prokázání kvality, s možností okamžitého rollbacku a auditním logem.

9. Google, kvalita a redakční zásady

Samotné použití AI není důvod, proč by obsah měl automaticky selhávat. Rizikem je škálovaný obsah bez přidané hodnoty, nepřesnosti, přepisování cizích zdrojů a produkce pouze pro vyhledávače. Proto má systém optimalizovat především užitečnost a důvěryhodnost.

- Žádné garance pozic ani návštěvnosti.
- Preferovat primární zdroje a jasně rozlišovat fakta, spekulace a úniky.

- Nechat člověka u citlivých, reputačních, právních a zkušenostních témat.
- SEO kontrola je podpůrná vrstva, ne náhrada hodnotného obsahu.

10. Ekonomika a měření

U každého článku se má měřit nejen výkon, ale i výrobní náklad. Teprve pak může šéfredaktor optimalizovat portfolio podle skutečné návratnosti.

- Náklad na LLM/API, případně research a externí data.
- Čas člověka na kontrolu a editaci.
- Výnos a návštěvnost po 1, 7, 30 a 90 dnech.
- Poměr aktualizace starého článku versus vytvoření nového.
- Úspěšnost doporučení AI stratéga v čase.

11. MVP plán

První verze nemá mít patnáct složitých agentů. Stačí několik jasných rolí a kvalitní auditní stopa. Po ověření procesu se role rozdělí jemněji.

- Fáze 1: jeden magazín, archiv, několik desítek zdrojů, denní briefing, WordPress Draft.
- Fáze 2: Search Console/Analytics, SEO a linking agent, měření nákladů.
- Fáze 3: více magazínů, sociální zdroje, automatické plánování a vybraná autopublikace.
- Fáze 4: průběžné učení z výsledků a ekonomická optimalizace redakčního portfolia.

Doporučený další krok

Postavit nejdřív malé lokální MVP na jednom magazínu: denní monitoring -> redakční plán -> jeden článek -> kontroly -> WordPress Draft. Teprve po změření kvality a nákladů rozšiřovat automatizaci.