

Estándar codificación de código en SQL:

Palabras reservadas en mayúscula

SET NOCOUNT ON

BEGIN END para inicio y fin de procedimientos

BEGIN TRY - END TRY BEGIN CATCH END CATCH

Enumeraciones: una por línea con la ',' al inicio de cada ítem, excepto cuando la lista de columnas en insert es muy larga, en cuyo caso se pueden hacer 4 enumeraciones por línea.

Comentarios a la derecha de la enumeración cuando sea necesario

El insert debe mostrar todas las columnas de la tabla, excepto las que son para trazabilidad si es que estos valores tienen valores por default.

NO líneas de código largas.

Nombres de parámetros de entrada prefijados con @in, los de salida con @out

Todo SP tiene un valor de salida @outResultCode, en 0 si corrió sin errores, un valor > 50000 si hubo error

El código del catch debe insertar en la tabla DBErrors para errores de la plataforma

En código final no deben aparecer SELECT *, o sea deben aparecer los nombres de columna que se insertan

Las expresiones condicionales siempre encerradas entre paréntesis

Toda tabla en un SELECT debe tener un nombre de alias, el cual es usado en las expresiones y nombres de campos

Los nombres de tabla deben incluir el nombre del esquema (dbo)

Los filtros en el where, deben mostrar una expresión condicional por línea.

Estatutos SELECT, FROM .. WHERE en líneas aparte

Cada INNER JOIN debe ir en línea aparte

Los scripts o SP deben no deben mostrar código muerto, incluso si esta comentado.

Transacciones de BD siempre al final de los SP

Pre-proceso de cálculos y control de flujo (prender o apagar banderas) antes de iniciar transacción.

El código debe verse bonito y ordenado, con líneas en blanco entre sentencias largas o inicios de bloques de instrucción.

NO uso de tablas temporales ni cursores, se pueden usar tablas variable o CTEs

Indentación en cada bloque de instrucciones después de while, if o set