

Coulomb Kanunu Uygulamaları

Coulomb Kanunu

Coulomb kanunu, iki yük arasındaki kuvveti hesaplamak için kullanılan bir fizik kanunudur. Coulomb kanunu, iki yük arasındaki kuvveti aşağıdaki formül ile hesaplar:

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

Burada:

$-F$, iki yük arasındaki kuvveti, $-k$, Coulomb sabitini,
 $-q_1$ ve q_2 , iki yükü, $-d$, iki yük arasındaki mesafeyi temsil eder.

İfadeyi vektörel olarak yazarsak:

$$\mathbf{F} = k \frac{q_1 q_2}{d^2} \mathbf{a}_d$$

Coulomb sabiti k değeri, vakumda $8.9875 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ olarak kabul edilir. \mathbf{a}_d ise iki yük arasındaki mesafenin birim vektörüdür. k ortamın dielektrik sabiti ve Coulomb sabiti arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir:

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} (\text{F/m})$$

Burada ϵ_0 vakumun dielektrik (yalıtkanlık) katsayısıdır ve $8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ değerine sahiptir.

Coulomb Kanunu Uygulamaları

İki Yük Arasındaki Kuvvetin Hesaplanması

Uygulama 1: Birinci yük $q_1 = 2 \text{ C}$ ve ikinci yük $q_2 = 3 \text{ C}$ olarak kabul edilsin. Birinci yük $(0, 0, 0)$ noktasında, ikinci yük ise $(3, 4, 0)$ noktasında olsun. İki yük arasındaki kuvveti hesaplayınız.

Çözüm:

İki yük arasındaki mesafe:

$$d = \sqrt{(3-0)^2 + (4-0)^2 + (0-0)^2} = 5 \text{ m}$$

İki yük arasındaki kuvvet:

$$\mathbf{F} = k \frac{q_1 q_2}{d^2} \mathbf{a}_d = 8.9875 \times 10^9 \cdot \frac{2 \times 3}{5^2} \mathbf{a}_d$$

Birim vektör \mathbf{a}_d 'nin hesabı:

$$\mathbf{a}_d = \frac{(3-0)\mathbf{a}_x + (4-0)\mathbf{a}_y + (0-0)\mathbf{a}_z}{5} = 0.6\mathbf{a}_x + 0.8\mathbf{a}_y$$

Bu değeri de yerine yazarsak, sonuç kuvvet vektör değeri aşağıdaki gibi olur:

$$\mathbf{F} = 8.9875 \times 10^9 \cdot \frac{2 \times 3}{5^2} (0.6\mathbf{a}_x + 0.8\mathbf{a}_y) = 4.792 \times 10^9 \mathbf{a}_x + 6.389 \times 10^9 \mathbf{a}_y$$

Uygulama 2: Birinci yük $q_1 = 1 \text{ nC}$, ikinci yük $q_2 = 2 \text{ nC}$ ve üçüncü yük $q_3 = -3 \text{ nC}$ olarak kabul edilsin. Bu üç yük, sırasıyla $(-2, 0, 0)$, $(2, 0, 0)$ ve $(0, 3, 0)$ noktalarında olsun. Üçüncü yüke uygulanan kuvveti hesaplayınız.

Çözüm:

Birinci yük ile üçüncü yük arasındaki mesafe:

$$d_1 = \sqrt{(-2-0)^2 + (0-0)^2 + (0-0)^2} = 2 \text{ m}$$

İkinci yük ile üçüncü yük arasındaki mesafe:

$$d_2 = \sqrt{(2-0)^2 + (0-0)^2 + (0-0)^2} = 2 \text{ m}$$

Birinci yükün üçüncü yüke uyguladığı kuvvet:

$$\mathbf{F}_1 = k \frac{q_1 q_3}{d_1^2} \mathbf{a}_{d1} = 8.9875 \times 10^9 \cdot \frac{1 \times -3}{2^2} \mathbf{a}_{d1}$$

\mathbf{a}_{d1} birim vektörü birinci yükten üçüncü yüke doğru olmalıdır. Bu vektör aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\mathbf{a}_{d1} = \frac{\mathbf{d1}}{d1} = \frac{(0 - (-2))\mathbf{a}_x + (3 - 0)\mathbf{a}_y}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{2\mathbf{a}_x + 3\mathbf{a}_y}{\sqrt{13}}$$

Bu değeri de yerine yazarsak, birinci yükün üçüncü yüke uyguladığı kuvvet:

$$\mathbf{F}_1 = 8.9875 \times 10^9 \cdot \frac{1 \times -3}{2^2} \frac{2\mathbf{a}_x + 3\mathbf{a}_y}{\sqrt{13}} = -1.343 \times 10^9 \mathbf{a}_x - 2.015 \times 10^9 \mathbf{a}_y$$

İkinci yükün üçüncü yüke uyguladığı kuvvet:

$$\mathbf{F}_2 = k \frac{q_2 q_3}{d_2^2} \mathbf{a}_{d2} = 8.9875 \times 10^9 \cdot \frac{2 \times -3}{2^2} \mathbf{a}_{d2}$$

\mathbf{a}_{d2} birim vektörü ikinci yükten üçüncü yüke doğru olmalıdır. Bu vektör aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\mathbf{a}_{d2} = \frac{\mathbf{d2}}{d2} = \frac{(0 - 2)\mathbf{a}_x + (3 - 0)\mathbf{a}_y}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{-2\mathbf{a}_x + 3\mathbf{a}_y}{\sqrt{13}}$$

Bu değeri de yerine yazarsak, ikinci yükün üçüncü yüke uyguladığı kuvvet:

$$\mathbf{F}_2 = 8.9875 \times 10^9 \cdot \frac{2 \times -3}{2^2} \frac{-2\mathbf{a}_x + 3\mathbf{a}_y}{\sqrt{13}} = -2.686 \times 10^9 \mathbf{a}_x + 4.029 \times 10^9 \mathbf{a}_y$$

Üçüncü yüke uygulanan toplam kuvvet:

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = (-1.343 \times 10^9 - 2.686 \times 10^9) \mathbf{a}_x + (-2.015 \times 10^9 + 4.029 \times 10^9) \mathbf{a}_y$$

$$\mathbf{F} = -4.029 \times 10^9 \mathbf{a}_x + 2.014 \times 10^9 \mathbf{a}_y$$

Uygulama 3: $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4} = 1$ elipsi ile $y = x$ doğrusunun kesişim noktalarına $q_1 = 1 \text{ nC}$ ve $q_2 = 2 \text{ nC}$ yükleri yerleştirilmiştir. Bu iki yük arasındaki kuvveti hesaplayınız.

Çözüm:

Birinci yük ikinci bölgedeki kesişim noktasında, ikinci yükün ise dördüncü bölgedeki kesişim noktasında yerleştiğini varsayalım.

Elipsin denklemi:

$$\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4} = 1$$

Doğrunun denklemi:

$$y = x$$

Bu iki denklemin kesişim noktaları:

$$x^2 + 4x^2 = 1$$

$$5x^2 = 1$$

$$x = \pm \frac{1}{\sqrt{5}}$$

Bu değerleri yerine yazarsak, kesişim noktaları:

$$x = \pm \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$y = \pm \frac{1}{\sqrt{5}}$$

İlk yükün koordinatları:

$$q_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}} \right)$$

İkinci yükün koordinatları:

$$q_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}} \right)$$

İki yük arasındaki mesafe:

$$d = \sqrt{\left(-\frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2 + \left(-\frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2} = \sqrt{\frac{4}{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

İki yük arasındaki kuvvet:

$$\mathbf{F} = k \frac{q_1 q_2}{d^2} \mathbf{a}_d = 8.9875 \times 10^9 \cdot \frac{1 \times 2}{\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2} \mathbf{a}_d$$

Birim vektör \mathbf{a}_d 'nin hesabı:

$$\mathbf{a}_d = \frac{\left(-\frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{5}}\right) \mathbf{a}_x + \left(-\frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{5}}\right) \mathbf{a}_y}{\frac{2}{\sqrt{5}}} = -\frac{2}{\sqrt{5}} \mathbf{a}_x - \frac{2}{\sqrt{5}} \mathbf{a}_y$$

Bu değeri de yerine yazarsak, sonuç kuvvet vektör değeri aşağıdaki gibi olur:

$$\mathbf{F} = 8.9875 \times 10^9 \cdot \frac{1 \times 2}{\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2} \left(-\frac{2}{\sqrt{5}} \mathbf{a}_x - \frac{2}{\sqrt{5}} \mathbf{a}_y\right)$$

>

$$\mathbf{F} = -1.7985 \times 10^9 \mathbf{a}_x - 1.7985 \times 10^9 \mathbf{a}_y \text{ (N)}$$