

ekler Paketi Kullanım Kılavuzu

Türkçe Otomatik Ek Oluşturucu

Ali İhsan Çanakoglu

ali@example.com

Sürüm: 2.0 Tarih: 13 Haziran 2026

Özet

ekler paketi, metin içerisindeki çapraz başvurulara (denklem, şekil, tablo, bölüm vb.) Türkçe dilbilgisi kurallarına, ses uyumuna ve ünsüz benzeşmesine (fısılcı şahap) uygun olarak doğru son eklerin **otomatik olarak** eklenmesini sağlar. Bu kılavuz, paketin okul veya akademik projelerde nasıl kolayca kullanılabileceğini göstermektedir.

İçindekiler

1 Giriş ve Motivasyon	1
1.1 Neden Bu Pakete İhtiyacımız Var?	1
1.2 Çözüm: ekler Paketi	2
2 Kurulum ve Hızlı Başlangıç	2
2.1 Kurulum	2
2.2 Kullanım	2
3 Komutlar ve Açıklamaları	2
3.1 Denklem / Eşitlik Referansları (Parantezli)	2
3.2 Bölüm, Şekil ve Tablo Referansları (Parantezsiz)	2
4 Kapsamlı Örnekler	3
4.1 Otomatik Test Tablosu	3
5 Sıkça Sorulan Sorular	4

1 Giriş ve Motivasyon

1.1 Neden Bu Pakete İhtiyacımız Var?

Normal şartlarda L^AT_EX'te (5) numaralı bir denkleme atıf yaparken sonuna "te" eki getirerek (5)'te yazmanız gerekir. Ancak belgenize ilerleyen aşamalarda yeni bir denklem eklediğinizde ve bahsettiğiniz denklemin numarası (6) olduğunda, daha önce el ile yazdığınız ek hatalı olarak (6)'te şeklinde kalacaktır. Sizin bunu tek tek bulup (6)'da olarak düzeltmeniz gerekir. Uzun tezlerde veya makalelerde bu durum ciddi bir zaman kaybı ve hata kaynağıdır.

1.2 Çözüm: ekler Paketi

Bu paket `expl3` (LaTeX3) programlama altyapısı sayesinde referans numarasının son hanesini analiz eder ve doğru eki otomatik olarak yerleştirir. **En büyük avantajı**, diğer alternatiflerin aksine pdfLaTeX, XeLaTeX ve LuaLaTeX dâhil olmak üzere tüm motorlarla tam uyumlu çalışmasıdır.

2 Kurulum ve Hızlı Başlangıç

2.1 Kurulum

Paketi kullanmak için `ekler.sty` dosyasını derleme yaptığınız klasöre (ana `.tex` dosyanızın yanına) kopyalamanız yeterlidir. Dilerseniz yerel `texmf` dizininize de kurabilirsiniz.

2.2 Kullanım

Belgenizin başlangıç (preamble) kısmında paketi çağırın:

```
\usepackage{ekler}
```

Paket arka planda Türkçe karakterlerin ve `babel` paketinin özel karakterleriyle (örneğin eşittir veya iki nokta işaretiyle) oluşabilecek çakışmaları otomatik olarak engeller. `hyperref` paketiyle tam uyumludur; ekler otomatik olarak tıklanabilir bağlantının bir parçası olur.

3 Komutlar ve Açıklamaları

Pakette referansın türüne göre (parantezli mi parantezsiz mi olacağına bağlı olarak) iki farklı komut ailesi bulunmaktadır.

3.1 Denklem / Eşitlik Referansları (Parantezli)

Denklem numaraları genellikle parantez içinde yazılır. Aşağıdaki komutlar, numarayı parantez içine alır ve uygun eki kesme işareti ile ekler.

Parantezli Referans Komutları

- `\ede{etiket}`: Bulunma Hâli (*-de, -da, -te, -ta*)
Örnek çıktı: (1)'de, (3)'te, (6)'da
- `\eden{etiket}`: Ayrılma Hâli (*-den, -dan, -ten, -tan*)
Örnek çıktı: (1)'den, (3)'ten, (6)'dan
- `\edeki{etiket}`: Aitlik Eki (*-deki, -daki, -teki, -taki*)
Örnek çıktı: (1)'deki, (3)'teki, (6)'daki

3.2 Bölüm, Şekil ve Tablo Referansları (Parantezsiz)

Şekil, tablo veya bölümlere atıf yaparken parantez kullanılmaz. Aşağıdaki komutlar doğrudan sayının yanına kesme işareti ile uygun eki getirir.

Parantezsiz Referans Komutları

- `\fde{etiket}`: Bulunma Hâli (-de, -da, -te, -ta)
Örnek çıktı: 1'de, 3'te, 6'da
- `\fden{etiket}`: Ayrılma Hâli (-den, -dan, -ten, -tan)
Örnek çıktı: 1'den, 3'ten, 6'dan
- `\fdeki{etiket}`: Aitlik Eki (-deki, -daki, -teki, -taki)
Örnek çıktı: 1'deki, 3'teki, 6'daki

4 Kapsamlı Örnekler

Aşağıdaki örnek, denklemlere ve şekillere atıf yaparken arka planda hiçbir ek ayarlaması yapmanıza gerek kalmadığını gösterir.

```
\begin{equation}
E = mc^2 \label{eq:enerji}
\end{equation}
```

Eşitlik `\ede{eq:enerji}` kütle-enerji eşdeğerliği ifade edilir.
Bu formülün detayları için Bölüm `\fden{sec:detay}` yararlanabilirsiniz.

4.1 Otomatik Test Tablosu

Paketin ne kadar pürüzsüz çalıştığını görmek için aşağıdaki yapay denklemleri oluşturduk. Paketin 1'den 10'a kadar tüm durumlarda ses uyumlarını nasıl sorunsuzca hallettiğini görebilirsiniz:

A	(1)
B	(2)
C	(3)
D	(4)
E	(5)
F	(6)
G	(7)
H	(8)
I	(9)
J	(10)

Sayının Okunuşu	Beklenen Durum	Bulunma Hâli	Ayrılma Hâli
Bir	İnce + Titreşimli	(1)'de	(1)'den
İki	İnce + Ünlü	(2)'de	(2)'den
Üç	İnce + Sert Ünsüz (ç)	(3)'te	(3)'ten
Dört	İnce + Sert Ünsüz (t)	(4)'te	(4)'ten
Beş	İnce + Sert Ünsüz (ş)	(5)'te	(5)'ten
Altı	Kalın + Ünlü	(6)'da	(6)'dan
Yedi	İnce + Ünlü	(7)'de	(7)'den
Sekiz	İnce + Titreşimli	(8)'de	(8)'den
Dokuz	Kalın + Titreşimli	(9)'da	(9)'dan
On	Kalın + Titreşimli	(10)'da	(10)'dan

Tablodan da görüleceği üzere 3'te (sertleşme), 6'da (kalınlaşma), 9'da (kalınlaşma) gibi Türkçenin tüm istisnai durumları kusursuzca ele alınmıştır.

5 Sıkça Sorulan Sorular

- **Paket hangi $\text{\LaTeX}$ motorlarında çalışır?**
ekler paketi hiçbir özel motor sınırlaması olmadan, standart `pdfLaTeX`, modern `XeLaTeX` ve `LuaLaTeX` motorlarının hepsinde sorunsuz çalışır.
- **Sınıf (class) bağımlılığı var mıdır?**
Hayır. `article`, `book`, `report` gibi tüm standart ve özel belge sınıflarıyla uyumludur.
- **hyperref paketindeki bağlantılara renk uygulanır mı?**
Evet. `\ede` komutu gibi komutlar arka planda standart `\ref` komutunu çağırdığı için belgenizde `hyperref` tanımlıysa ekler ve numaralar üzerine tıklanabilir hale gelir.