

Mi recomendación práctica

Yo haría esto:

Decisión de modelo

La fuente final de consulta debe ser `debacu_eval_guest_index`.

Y entonces:

- `debacu_eval_import_guest_index` = staging/import temporal
- `debacu_eval_guest_index` = tabla consolidada final

Eso es lo más limpio.

Qué corregir ya

1. Cambiar las funciones `upsert_*` para que escriban en `debacu_eval_guest_index`, no en `debacu_eval_import_guest_index`

Las funciones que ahora apuntan mal son:

- `debacu_eval_upsert_guest_index_from_incident`
- `debacu_eval_upsert_guest_index_from_stay`
- `debacu_eval_upsert_guest_index_from_visit`

2. Cambiar el trigger principal a **AFTER INSERT OR UPDATE**

Especialmente para cubrir:

- `identity_key`
- `document_norm`
- `email_norm`
- `phone_digits`
- `evaluation_date`
- `economic_net_loss`
- `incident_type`

3. Dejar de hardcodear `risk_band = 'LOW'`

Eso debería recalcularse.

4. Permitir corregir keys si cambian

Ahora mismo solo rellena si estaban null.

Eso es demasiado conservador.

Qué haría yo exactamente

Paso 1 — no tocar todavía la consulta

Primero arreglaría el pipeline de escritura.

Paso 2 — haría una función consolidada única

Algo tipo:

- `debacu_eval_upsert_guest_index_consolidated(...)`

que actualice siempre:

- `identity_key`
- `doc_key`
- `email_key`
- `phone_key`
- `stays_count`
- `incidents_count`
- `total_net_loss`
- `first_seen_date`
- `last_seen_date`
- `last_incident_date`
- `risk_band`
- `updated_at`

Y que sea llamada por:

- `evaluación`
- `incidente`
- `stay`

- visit
- csv

Paso 3 — backfill completo

Después de corregir funciones:

- reconstruir `debacu_eval_guest_index` desde el histórico
-

Lo más importante de todo

Tu arquitectura nueva no está mal.

Lo que está mal es que **las funciones no están alineadas con esa arquitectura**.

Porque ahora mismo:

- una función escribe en `guest_index`
- tres funciones escriben en `import_guest_index`
- la consulta lee solo `guest_index`

Eso jamás va a dar consistencia.

Recomendación inmediata

No seguiría ajustando la Edge Function de búsqueda todavía.

Primero cerraría esto:

hay que unificar las escrituras sobre `debacu_eval_guest_index`

Siguiente paso útil

Te puedo dar ahora mismo una propuesta concreta de refactor:

1. SQL para crear una única función consolidada sobre `debacu_eval_guest_index`
2. SQL para modificar triggers y que usen esa función
3. SQL de backfill desde `debacu_evaluations + import_guest_index`
4. y luego ya sí adaptar la búsqueda global

Ese es el camino correcto.