

StayNexApp

Arquitectura de Despliegue Multi-Tenant

Vercel · Dominios · NexCore · casarural-v2

Versión 1.0 · Abril 2026 · CONFIDENCIAL

1. Resumen Ejecutivo

Este documento define la arquitectura completa de despliegue en Vercel para la plataforma StayNexApp, compuesta por tres proyectos independientes que deben operar de forma coordinada:

- **staynexapp**: Web pública de marketing y captación.
- **NexCore**: Panel interno de gestión SaaS, alta de clientes, Stripe y provisioning.
- **casarural-v2**: Aplicación multi-tenant que sirve simultáneamente a todos los clientes mediante resolución de tenant en runtime por hostname.

Principio fundamental: Un único deployment de casarural-v2 sirve a N clientes. No existe un deployment por cliente. Todo se resuelve en runtime.

Los tres puntos de entrada principales son:

- **www.staynexapp.com** → Web pública (marketing)
- **nexcore.staynexapp.com** → Panel interno (solo equipo StayNex)
- **clientes.staynexapp.com** → Acceso unificado de clientes (portal de entrada)

2. Esquema Global de Arquitectura

2.1 Los tres proyectos Vercel

staynexapp		
Proyecto Vercel	Dominio(s)	Uso
staynexapp	www.staynexapp.com	Marketing · Captación · Landing

NexCore		
Proyecto Vercel	Dominio(s)	Uso
NexCore	nexcore.staynexapp.com	Gestión interna · Alta clientes · Stripe · Provisioning

casarural-v2		
Proyecto Vercel	Dominio(s)	Uso
casarural-v2	clientes.staynexapp.com *.staynexapp.com (wildcard) www.cliente1.com, www.cliente2.com...	App multi-tenant · Login · Onboarding · Panel admin · Web pública del cliente · Motor de reservas

2.2 Flujo de dominios simplificado

El siguiente diagrama describe cómo cada dominio enruta al proyecto Vercel correspondiente:

Dominio entrante	→	Proyecto Vercel
www.staynexapp.com	→	staynexapp (web pública)
nexcore.staynexapp.com	→	NexCore (panel interno)
clientes.staynexapp.com	→	casarural-v2 (portal clientes)
rasilla.staynexapp.com	→	casarural-v2 (tenant: la-rasilla)
apartamentosjuan.staynexapp.com	→	casarural-v2 (tenant: apartamentos-juan)
www.casa1.com	→	casarural-v2 (tenant resuelto via custom_domains)
www.apartamentosjuan.com	→	casarural-v2 (tenant resuelto via custom_domains)

3. Configuración en Vercel (Paso a Paso)

3.1 Proyecto staynexapp — Web Pública

1. Acceder a Vercel Dashboard → proyecto "staynexapp".
2. Settings → Domains.
3. Verificar que `www.staynexapp.com` está como dominio principal.
4. Opcionalmente añadir `staynexapp.com` con redirección a `www`.

Este proyecto NO necesita lógica multi-tenant. Es un sitio estático de marketing.

3.2 Proyecto NexCore — Panel Interno

5. Acceder a Vercel Dashboard → proyecto "NexCore".
6. Settings → Domains → Add Domain → `nexcore.staynexapp.com`.
7. Vercel mostrará el valor CNAME a configurar en el DNS de `staynexapp.com`.
8. Acceso restringido: implementar middleware o IP allowlist si es necesario.

NexCore nunca debe ser accesible públicamente. Considerar Basic Auth o IP whitelist como capa adicional.

3.3 Proyecto casarural-v2 — App Multi-Tenant

Este es el proyecto crítico. Un único deployment sirve a todos los clientes.

Dominios fijos a añadir en Vercel:

9. Settings → Domains → Add Domain → `clientes.staynexapp.com`

Wildcard para subdominios de clientes:

10. Settings → Domains → Add Domain → `*.staynexapp.com`
11. Vercel pedirá configurar un registro DNS wildcard en el proveedor del dominio.
12. Con wildcard activo, cualquier nuevo cliente en `rasilla.staynexapp.com` funciona sin tocar Vercel.

Dominios propios de clientes (custom domains):

13. Cuando un cliente trae su propio dominio (`www.casa1.com`):
14. El cliente configura en su DNS: CNAME `www` → `cname.vercel-dns.com` (o el valor que indique Vercel).
15. Tú vas a Settings → Domains → Add Domain → `www.casa1.com` en el proyecto `casarural-v2`.
16. Vercel gestiona el certificado SSL automáticamente (Let's Encrypt).
17. Insertar en Supabase: `INSERT INTO custom_domains (domain, property_id, verificado, ssl_activo) VALUES ('www.casa1.com', '<uuid>', true, true);`

Importante: Vercel tiene límite de dominios por proyecto en planes gratuitos. En plan Pro el límite es muy alto (miles). Para una plataforma SaaS con muchos clientes, el plan Pro o Enterprise de Vercel es necesario.

4. Configuración DNS Paso a Paso

4.1 DNS para staynexapp.com (en Arsys u otro proveedor)

El dominio raíz staynexapp.com tiene estos registros DNS necesarios:

Host / Subdominio	Tipo	Valor	Notas
www	CNAME	cname.vercel-dns.com	Web pública (staynexapp)
nexcore	CNAME	cname.vercel-dns.com	Panel interno (NexCore)
clientes	CNAME	cname.vercel-dns.com	Portal clientes (casarural-v2)
*	CNAME	cname.vercel-dns.com	Wildcard para todos los subdominios de clientes
@	A	76.76.21.21	Raíz del dominio (si Arsys no soporta CNAME en @, usar A record de Vercel)

Limitación crítica del wildcard (*.staynexapp.com): Si tu proveedor DNS (Arsys) no soporta registros CNAME wildcard, necesitarás migrar los nameservers a Vercel (ver Sección 7). Verifica en Arsys si permiten registros * antes de planificar.

4.2 DNS para dominios propios de clientes (www.casa1.com)

El cliente configura en su proveedor DNS (el que use para su dominio):

Host / Subdominio	Tipo	Valor	Notas
www	CNAME	cname.vercel-dns.com	Apunta al deployment de casarural-v2
@	A	76.76.21.21	Solo si el cliente quiere casa1.com sin www

Una vez configurado el DNS, el cliente te comunica el dominio y tú:

18. Añades el dominio en Vercel (Settings → Domains → casarural-v2).
19. Insertas en la tabla custom_domains de Supabase.
20. Vercel emite el certificado SSL automáticamente en minutos.

4.3 TTL recomendados

Registro	TTL recomendado	Motivo
Subdominios fijos (nexcore, clientes)	3600 s (1 hora)	Raramente cambian
Wildcard *.staynexapp.com	3600 s (1 hora)	Estable una vez configurado
Dominios de clientes www.cliente.com	300 s (5 min)	Facilita cambios durante configuración inicial

5. Modelo Multi-Tenant — Lógica de Resolución

5.1 Principio de resolución de tenant

Toda la lógica de identificación del tenant ocurre en runtime, en cada request. Nunca en tiempo de build. Nunca en variables de entorno por cliente.

La edge function `resolve-tenant` de Supabase es el corazón del sistema. Recibe el `hostname` y devuelve el `property_id` y la configuración del tenant.

5.2 Algoritmo de resolución (prioridad en orden)

#	Fuente del hostname	Donde buscar	Cuándo se usa
1	hostname del body (request)	tabla <code>custom_domains</code>	Frontend en producción
2	header <code>x-forwarded-host</code> (Vercel)	tabla <code>custom_domains</code>	Cabeceras de Vercel en producción
3	slug del body (fallback)	tabla <code>properties</code> (por slug)	Desarrollo local (localhost)

5.3 Caso especial: `clientes.staynexapp.com`

Este dominio es el portal de entrada unificado. NO identifica a un tenant por hostname, ya que múltiples clientes lo usan simultáneamente.

- Resolución de tenant: mediante la sesión de Supabase Auth.
- Tras login, se consulta `property_users` para obtener la `property` del usuario autenticado.
- El `TenantContext` del frontend carga los datos de esa `property`.

Pseudocódigo del `TenantContext`:

```
const hostname = window.location.hostname;

if (hostname === "clientes.staynexapp.com") {
  // Resolver por sesión, no por hostname
  const user = await supabase.auth.getUser();
  const { data } = await supabase
    .from("property_users")
    .select("property_id, rol")
    .eq("user_id", user.id)
    .single();
  setTenantContext(data.property_id);
} else {
  // Resolver por hostname → resolve-tenant edge function
  const { data } = await supabase.functions.invoke("resolve-tenant", {
    body: { hostname }
  });
}
```



```
setTenantContext(data.property_id);  
}
```

5.4 Tabla de comportamiento por dominio

Dominio	Método resolución	Comportamiento
clientes.staynexapp.com	Sesión Auth	Login → detecta property del usuario → panel o onboarding
rasilla.staynexapp.com	Hostname → resolve-tenant	Resuelve tenant la-rasilla → panel admin o web pública
www.casa1.com	Hostname → resolve-tenant → custom_domains	Muestra web pública del cliente o login si es privado
localhost (dev)	Slug de env var	Fallback desarrollo: usa VITE_DEV_PROPERTY_SLUG

6. Flujos de Acceso Detallados

CASO 1 — Cliente Nuevo (primer acceso)

Acceso por clientes.staynexapp.com → Onboarding	
1	Usuario accede a clientes.staynexapp.com
2	Ve formulario de login (no hay resolución de tenant por hostname aquí)
3	Introduce credenciales → Supabase Auth valida
4	TenantContext consulta property_users → obtiene property_id del usuario
5	Se lee el campo onboarding_done de la tabla properties
6	Si onboarding_done = false → redirige a /onboarding (wizard de 3 pasos)
7	Wizard: datos empresa → configurar dominio → confirmación
8	Al finalizar: onboarding_done = true → accede al panel admin vacío

CASO 2 — Cliente Existente

Acceso por clientes.staynexapp.com o dominio propio	
1	Usuario accede a clientes.staynexapp.com (o a rasilla.staynexapp.com o www.casa1.com)
2	Si accede por dominio propio/subdominio: resolve-tenant obtiene property_id por hostname
3	Si accede por clientes.staynexapp.com: resolve por sesión Auth
4	onboarding_done = true → salta wizard
5	Redirige directamente al panel admin (/admin/dashboard)
6	Panel carga datos del tenant: unidades, reservas, configuración

CASO 3 — Visitante público en dominio del cliente

Acceso público a www.casa1.com	
1	Visitante (no cliente) entra a www.casa1.com
2	Vercel enruta a casarural-v2 (mismo deployment)
3	resolve-tenant busca www.casa1.com en custom_domains → obtiene property_id
4	Se consulta si la web pública está publicada (campo web_publicada en properties)
5	Si web_publicada = true → renderiza la web pública del cliente (home, alojamientos, reservas)
6	Si web_publicada = false → muestra página de "próximamente" o login admin
7	Motor de reservas funciona bajo el contexto del tenant (property_id correcto)

CASO 4 — NexCore crea un nuevo cliente

Flujo de provisioning desde NexCore	
1	Equipo StayNex accede a nexcore.staynexapp.com → autenticado
2	Rellena formulario: nombre empresa, email, plan, dominio opcional
3	NexCore llama a edge function admin-create-property
4	Se crea registro en properties con onboarding_done = false
5	Se crea usuario en Supabase Auth + registro en property_users con rol ADMIN
6	Si el cliente tiene dominio propio: se inserta en custom_domains (verificado = false)
7	NexCore envía email al cliente con credenciales de acceso
8	Cliente accede a clientes.staynexapp.com con sus credenciales → Caso 1

7. Tabla custom_domains — Estructura y Uso

7.1 Definición de la tabla

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY	Identificador único del registro
domain	TEXT	UNIQUE NOT NULL	Dominio completo: www.casa1.com o rasilla.staynexapp.com
property_id	UUID	FK → properties.id	Property (tenant) al que pertenece este dominio
verificado	BOOLEAN	DEFAULT false	True cuando DNS ha sido confirmado correctamente
es_principal	BOOLEAN	DEFAULT false	True si es el dominio principal que se mostrará en el panel
ssl_activo	BOOLEAN	DEFAULT false	True cuando Vercel ha emitido y validado el certificado SSL
tipo	TEXT	CHECK IN ('subdominio', 'custom')	Distingue subdominios del sistema de dominios propios
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Fecha de alta del dominio
updated_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Fecha de última actualización

7.2 Ejemplos de registros

domain	property_id	verificado	es_principal	tipo
clientes.staynexapp.com	(no aplica)	-	-	(portal global)
rasilla.staynexapp.com	uuid-la-rasilla	true	true	subdominio
www.casa1.com	uuid-la-rasilla	true	false	custom
apartamentosjuan.staynexapp.com	uuid-apt-juan	true	true	subdominio
www.apartamentosjuan.com	uuid-apt-juan	false	false	custom

7.3 SQL de creación

```
CREATE TABLE custom_domains (  
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  domain      TEXT NOT NULL UNIQUE,  
  property_id UUID REFERENCES properties(id) ON DELETE CASCADE,
```

```
verificado    BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
es_principal  BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
ssl_activo    BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
tipo          TEXT CHECK (tipo IN ('subdominio', 'custom')),
created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
updated_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- Índice para resolución rápida en runtime
CREATE INDEX idx_custom_domains_domain ON custom_domains(domain);
CREATE INDEX idx_custom_domains_property ON custom_domains(property_id);
```

7.4 RLS (Row Level Security)

```
ALTER TABLE custom_domains ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Solo el admin de la property puede ver/editar sus dominios
CREATE POLICY "tenant_domains_policy" ON custom_domains
  USING (property_id IN (
    SELECT property_id FROM property_users
    WHERE user_id = auth.uid()
  ));
```

8. Ejemplos Reales Detallados

8.1 — clientes.staynexapp.com (portal unificado)

Escenario: Dos clientes distintos acceden simultáneamente al mismo dominio.

Ejemplo: clientes.staynexapp.com

Cliente A (La Rasilla) accede	Login con admin@larasilla.com → property_users devuelve uuid-la-rasilla → panel cargado con datos de La Rasilla
Cliente B (Apt. Juan) accede	Login con juan@apartamentos.com → property_users devuelve uuid-apt-juan → panel cargado con datos de Apartamentos Juan
Ambos simultáneos	El dominio es el mismo para ambos; la sesión Auth diferencia el tenant. No hay conflicto.
Primer login (onboarding)	onboarding_done = false → wizard de configuración inicial antes de llegar al panel

8.2 — rasilla.staynexapp.com (subdominio de cliente)

Ejemplo: rasilla.staynexapp.com

DNS configurado	*.staynexapp.com CNAME → cname.vercel-dns.com (wildcard en Arsys)
Vercel routing	El dominio rasilla.staynexapp.com está cubierto por el wildcard → va a casarural-v2
resolve-tenant	Busca "rasilla.staynexapp.com" en custom_domains → devuelve uuid-la-rasilla
Respuesta al usuario	Si hay sesión admin → panel de La Rasilla. Si es visitante → web pública de La Rasilla
SSL	Vercel gestiona wildcard SSL automáticamente. Válido para cualquier *.staynexapp.com

8.3 — www.casa1.com (dominio propio del cliente)

Ejemplo: www.casa1.com (dominio propio)

Paso 1: DNS del cliente	Cliente configura en su proveedor: CNAME www → cname.vercel-dns.com
Paso 2: Alta en Vercel	Añadir www.casa1.com en Settings → Domains del proyecto casarural-v2
Paso 3: Alta en BD	INSERT INTO custom_domains (domain='www.casa1.com', property_id='uuid-la-rasilla', verificado=true, ssl_activo=true, tipo='custom')

Paso 4: SSL automático	Vercel emite certificado Let's Encrypt para <code>www.casa1.com</code> en minutos
Resultado final	Visitante entra a <code>www.casa1.com</code> → web pública del cliente con su branding, alojamientos y motor de reservas
Sin rebuild	El deployment de <code>casarural-v2</code> no cambia. Cero downtime para otros clientes.

9. Escalabilidad — Wildcard y Nameservers de Vercel

9.1 Opción actual: CNAME wildcard en proveedor externo (Arsys)

Aspecto	Decisión	Justificación
Configuración	En Arsys	Registro *.staynexapp.com CNAME → cname.vercel-dns.com
Coste técnico	Bajo	Un solo registro cubre todos los subdominios de clientes
Nuevos clientes	 Automático	rasilla.staynexapp.com funciona sin tocar DNS una vez configurado el wildcard
Dominios propios	 Manual	Cada dominio propio requiere añadirlo en Vercel Dashboard + BD
SSL wildcard	 Vercel Pro	Vercel gestiona certificados wildcard en plan Pro
Soporte en Arsys	 Verificar	No todos los proveedores soportan CNAME wildcard. Comprobar antes
Propagación DNS	Hasta 48h	Primera configuración puede tardar, los cambios posteriores son rápidos

9.2 Opción alternativa: Migrar a Nameservers de Vercel

Si Arsys no soporta wildcard CNAME, o si se quiere máxima integración:

21. En el registro de staynexapp.com, cambiar los NS a los de Vercel.
22. Vercel pasa a gestionar todo el DNS de staynexapp.com.
23. Desde el dashboard de Vercel se pueden añadir subdominios directamente.
24. El wildcard funciona de forma nativa y completa.

Aspecto	Decisión	Justificación
Control DNS	 Total en Vercel	Gestión centralizada, sin depender de Arsys para DNS
Wildcard SSL	 Nativo	Sin limitaciones de proveedor externo
Nuevos subdominios	 Instantáneo	Se añaden desde el dashboard de Vercel sin esperar propagación
Dependencia de Vercel	 Alta	Si se quiere migrar de Vercel, hay que migrar también el DNS
Emails (MX records)	 Migrables	Los registros MX de correo deben recrearse en Vercel DNS
Complejidad migración	Media	Un par de horas con ventana de mantenimiento para evitar downtime

Recomendación	 Recomenda da	Para una plataforma SaaS con muchos clientes, es la opción más robusta
---------------	--	--

9.3 Cuándo migrar a nameservers de Vercel

- Cuando superes 10 clientes activos con subdominios propios.
- Cuando Arsys no soporte wildcard CNAME y tengas que añadir cada cliente manualmente.
- Cuando quieras automatizar completamente el alta de subdominios via API de Vercel.
- Cuando quieras centralizar toda la gestión DNS en un único panel.

10. Buenas Prácticas y Errores a Evitar

10.1 Buenas prácticas

- **Un solo proyecto Vercel para todos los clientes:** casarural-v2 sirve a 1 o a 1000 clientes con el mismo deployment. Nunca crear proyectos por cliente.
- **Resolver tenant en runtime, no en build time:** Eliminar cualquier variable de entorno por cliente bakeada en el build (VITE_PROPERTY_SLUG).
- **TenantContext como single source of truth:** Toda la app consume el tenant activo desde un único contexto React. Ningún componente resuelve el slug por su cuenta.
- **RLS activo en Supabase antes de tener dos clientes reales:** Sin Row Level Security, un admin puede ver datos de otros tenants. Es el riesgo de seguridad más crítico.
- **Índice en custom_domains.domain:** Esta columna se consulta en cada request. Sin índice, la tabla se scanea entera con cada visita.
- **Fallback para desarrollo local:** En localhost, hostname no está en custom_domains. Usar VITE_DEV_PROPERTY_SLUG como fallback en DEV mode.
- **SSL gestionado por Vercel:** No gestionar certificados manualmente. Vercel usa Let's Encrypt automáticamente para todos los dominios.
- **Verificación de DNS antes de marcar verificado=true:** Comprobar que el CNAME del cliente está correctamente configurado antes de activar el dominio.

10.2 Errores a evitar

ERROR 1: Crear un proyecto Vercel por cliente. Esto escala a 0. Con 10 clientes ya es imposible de mantener.

ERROR 2: Usar variables de entorno (VITE_PROPERTY_SLUG) para identificar el tenant. La variable se bake en build y todos los clientes ven el mismo tenant.

ERROR 3: No activar RLS en Supabase. Con dos clientes en producción, un admin de un cliente puede ver las reservas del otro si las queries no están filtradas por property_id.

ERROR 4: Olvidar el índice en custom_domains.domain. Sin índice, cada visita hace un full table scan. Con 50 clientes y 100 dominios, cada request tarda decenas de ms solo en resolver el tenant.

ERROR 5: Depender del dominio del cliente para el primer login. Si el dominio no está configurado aún, el cliente no podría acceder nunca. Siempre usar clientes.staynexapp.com como puerta de entrada universal.

ERROR 6: No separar la web pública del admin en el routing. Un visitante anónimo accediendo a www.casa1.com no debe ver el panel de admin ni debe ser redirigido al login si la web pública está activada.

11. Checklist de Implementación

11.1 Infraestructura DNS

- 25. Configurar CNAME nexcore.staynexapp.com → cname.vercel-dns.com en Arsys.
- 26. Configurar CNAME clientes.staynexapp.com → cname.vercel-dns.com en Arsys.
- 27. Configurar CNAME *.staynexapp.com → cname.vercel-dns.com en Arsys (wildcard).
- 28. Verificar que Arsys soporta CNAME wildcard. Si no → planificar migración a Vercel NS.

11.2 Proyectos Vercel

- 29. staynexapp: verificar www.staynexapp.com activo.
- 30. NexCore: añadir dominio nexcore.staynexapp.com.
- 31. casarural-v2: añadir dominio clientes.staynexapp.com.
- 32. casarural-v2: añadir wildcard *.staynexapp.com (requiere plan Pro de Vercel).

11.3 Supabase / Base de Datos

- 33. Verificar tabla custom_domains existe con la estructura definida en Sección 7.
- 34. Crear índice en custom_domains(domain) si no existe.
- 35. Verificar RLS activo en: properties, property_users, custom_domains, reservas, unidades.
- 36. Verificar edge function resolve-tenant desplegada y operativa.
- 37. Verificar edge function admin-create-property desplegada y operativa.

11.4 Frontend (casarural-v2)

- 38. TenantContext implementado y consumido en toda la app.
- 39. Cero referencias a VITE_PROPERTY_SLUG en producción (solo en DEV con fallback).
- 40. Lógica diferenciada: clientes.staynexapp.com resuelve por sesión, otros por hostname.
- 41. Routing correcto: /admin/* requiere auth, rutas públicas no requieren auth.
- 42. onboarding_done=false → redirect a /onboarding antes de mostrar panel.
- 43. Páginas de error para dominio no registrado o tenant inactivo.

11.5 Por cada nuevo cliente

- 44. NexCore crea property + usuario (admin-create-property).
- 45. Si tiene subdominio propio (rasilla.staynexapp.com): insertar en custom_domains (cubierto por wildcard, no requiere acción en Vercel).
- 46. Si trae dominio propio (www.casa1.com): añadir en Vercel Dashboard + insertar en custom_domains.
- 47. Enviar email de bienvenida con acceso a clientes.staynexapp.com.

12. Resumen Final

Sistema objetivo: NexCore crea un cliente → cliente accede a `clientes.staynexapp.com` → configura su propiedad → obtiene su subdominio o dominio propio → todo funciona desde un único deployment multi-tenant.

Los tres pilares que hacen posible este sistema:

- **Un solo deployment para todos los clientes:** casarural-v2 en Vercel sirve a todos los tenants. Añadir un cliente nuevo no requiere ningún rebuild ni nuevo deployment.
- **Resolución de tenant en runtime:** La edge function resolve-tenant convierte cualquier hostname en un `property_id` en milisegundos. La tabla `custom_domains` es el mapa que conecta dominios con tenants.
- **`clientes.staynexapp.com` como puerta universal:** Cualquier cliente puede acceder siempre, independientemente de si tiene dominio propio configurado o no. La sesión de Supabase Auth identifica al usuario y su tenant.

☑ LO QUE SÍ HACEMOS	✗ LO QUE NO HACEMOS
• Un deployment, N clientes • Tenant resuelto en runtime • RLS activo en Supabase • Wildcard <code>*.staynexapp.com</code> • <code>clientes.staynexapp.com</code> como puerta universal	• Un proyecto Vercel por cliente • Variables de entorno por cliente • Hardcodes de slug o tenant • Queries sin filtro <code>property_id</code> • Depender del dominio para primer login