ACCESORIOS PARA CIMBRA



# SILLETA H PARA VARILLA – 4 PUNTOS DE APOYO

## Descripción:

Gran diseño y velocidad, sobre un eje tiene dos puntos de soporte para el acero. Excelente desempeño en el concreto y agregados gruesos. Superficie de contacto mínima, ideal para acabados aparentes.




**Carga Máxima:** 275 Kg

**Calibre de acero:** Varilla de hasta 1 1/2"

## Aplicaciones:

Todo tipo de losas, trabes y contra trabes, prefabricados, tilt-ups y post-tensados. Es importante que las silletas estén distribuidas máximo 60 a 90 cm de distancia traslapándolas, dependiendo del peso del armado del acero de refuerzo.




## Especificaciones:

| Clave | Recubrimiento de Concreto (cm) | Piezas por Empaque | Peso Pieza (grs) | Peso Empaque (Kgs) |
|---|---|---|---|---|
| **SH150** | 4.0 | 400 | 19.0 | 7.8 |
| **SH200** | 5.0 | 300 | 24.0 | 7.4 |
| **SH250** | 6.5 | 250 | 29.0 | 7.4 |
| **SH300** | 7.5 | 225 | 43.0 | 9.9 |
| **SH350** | 9.0 | 200 | 47.0 | 9.6 |
| **SH400** | 10.0 | 150 | 51.5 | 7.9 |

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO FTP ACCESORIOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

442 155 0415

44 2251 7168
44 2251 7169

https://www.dfacparacimbra.com.mx/

ESCANEAME