

FICHA TÉCNICA: PUNTAL TELESCÓPICO

Tabla de resistencias por altura con base en el documento de certificación enviado por fábrica, para que conozcas exactamente la capacidad de carga de cada modelo DFAC.



Puntales certificados según la norma DIN EN 1065 — Universidad de Stuttgart

MODELO	RESISTENCIA ALTURA MÍNIMA	RESISTENCIA ALTURA MÁXIMA	TUBO INTERIOR	TUBO EXTERIOR	BASE	PESO
Puntal Telescópico 1.80 – 3.00 m Fabricado bajonorma europea en Italia	1.80 m = 2,639 kg	3.00 m = 1,020 kg	Ø 48.30 mm · espesor 1.8/2.0 mm	Ø 56.00 mm · espesor 1.8 mm	120 x 120 x 4.5 mm	10.06 kg (22.13 lb)
Puntal Telescópico 2.20 – 4.00 m Fabricado bajonorma europea en Italia	2.30 m = 2,313 kg	4.00 m = 765 kg	Ø 48.30 mm · espesor 1.8/2.0 mm	Ø 56.00 mm · espesor 1.8 mm	120 x 120 x 4.5 mm	11.00 kg (24.25 lb)
Puntal B50 2.80 – 5.00 m Fabricado bajonorma europea en Italia	2.80 m = 2,518 kg	5.00 m = 612 kg	Ø 48.30 mm · espesor 1.8/2.0 mm	Ø 56.00 mm · espesor 1.8 mm	120 x 120 x 4.5 mm	14.00 kg (30.86 lb)
Puntal B40 de Placa 2.31 – 4.00 m Fabricado bajo norma UNI EN 729-2 en Italia	2.30 m = 3,059 kg	4.00 m = 1,020 kg	Ø 48.30 mm	Ø 56.00 mm	120 x 120 x 4.5 mm	—

Nota Importante:

La tabla de capacidades de resistencia por altura se basa en el documento de certificación de fábrica, con un factor de seguridad de 1.7 respecto al valor de ruptura. Los valores mostrados corresponden a las especificaciones oficiales del fabricante.

Certificaciones y Pruebas:

- Ajuste cada 10 cm: Regulación de altura mediante pin de acero reforzado de 14 mm de diámetro.
- Soldadura certificada ISO 15613:2005: Registro de cualificación certificado No. P16W.0122.
- Prueba de humedad ASTM D2247-87: Pintura electrostática probada en cámara de humedad bajo norma ASTM.
- Norma de fabricación UNI EN 729-2:1996: Cumplimiento estricto de normas europeas e internacionales.



442 155 0415



44 2251 7168
44 2251 7169



<https://www.dfacparacimbra.com.mx/>



ESCANEA ME

FICHA TÉCNICA: PUNTAL TELESCÓPICO



442 155 0415



44 2251 7168
44 2251 7169



<https://www.dfacparacimbra.com.mx/>



ESCANEAME