DFAC
Querétaro
ACCESORIOS PARA CIMBRA



SILLETA H PARA VARILLA

Descripción:

Gran capacidad de carga, inmejorable diseño y mayor estabilidad, ya que sobre un eje tiene dos puntos de soporte para el acero. Excelente rendimiento en el concreto y agregados gruesos. Muy poca superficie de contacto, funciona para acabados aparentes.



Carga Máxima: 450 Kg

Calibre de acero: Varilla de hasta 1 1/2"

Aplicaciones:

Todo tipo de losas, trabes y contra trabes, prefabricados, tilt-ups y post-tensados. Es importante que las silletas estén distribuidas máximo 60 a 90 cm de distancia traslapándolas, dependiendo del peso del armado del acero de refuerzo.



Especificaciones:

Clave	Recubrimiento de Concreto (cm)	Piezas por Empaque	Peso Pieza (grs)	Peso Empaque (Kgs)
SH100	2.5	1000	11.5	11.7
SH150	4.0	400	21.0	8.6
SH200	5.0	300	28.0	8.6
SH250	6.5	250	42.0	10.7
SH300	7.5	225	46.0	10.5
SH350	9.0	200	50.0	10.2
SH400	10.0	150	65.0	9.9
SH450	11.5	90	67.0	6.2
SH500	12.5	70	84.0	6.0
SH550	14.0	70	86.0	6.2
SH600	15.0	70	103.0	7.4

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO FTP® ACCESORIOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

442 155 0415

44 2251 7168
44 2251 7169

https://www.dfacparacimbra.com.mx/

ESCANEAME