DFAC
Querétaro
ACCESORIOS PARA CIMBRA



DISCO SEPARADOR

Descripción:

Diseñado para separar lateralmente el acero de refuerzo. Ideal para acabados para aparentes. Tiene un doble broche que funciona tanto para mallas como para varillas, manteniendolas al centro del separador.



Resistencia de Carga: 100 Kg

Aplicaciones:

Múltiples aplicaciones, muros con uno o dos armados, columnas, trabes, contratrabes y prefabricados. Es importante que los discos estén colocados correctamente cada 60 a 75 cm de distancia, traslapándose. Para separar columnas deberán colocarse simultáneamente en caras opuestas, alternando en las cuatro caras del armado. En columnas circulares se distribuyen los discos por hiladas a través del diámetro total del armado.





Especificaciones:

Clave	Recubrimiento de Concreto (Cm)	Calibre de Acero	Piezas por Empaque	Peso Pieza (Grs)	Peso Empaque (Kgs)
DS075	2.0	1/8 hasta 3/8"	2000	6.5	13.2
DS100	2.5	1/8 hasta 1/2"	1000	11	11.2
DS125	3.0	1/8 hasta 1/2"	700	18	12.8
DS150	4.0	1/8 hasta 1/2"	500	19	9.7
DS175	4.5	1/8 hasta 5/16"	450	16	7.4
DS200	5.0	1/8 hasta 5/8"	250	24	6.2
DS250	6.5	3/8 hasta 1"	150	57	8.7
DS300	7.5	3/8 hasta 1"	100	75	7.7



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO FTP® ACCESORIOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

442 155 0415

44 2251 7168
44 2251 7169

https://www.dfacparacimbra.com.mx/

ESCANEAME