DFAC
Querétaro
ACCESORIOS PARA CIMBRA



# BANDA DE PVC OJILLADA

## Descripción:

Es un sello retenedor de agua color negro, elaborado a base de cloruro de polivinilo en forma de cinta flexible con bulbo central y laterales estriados. **CUMPLE CON LA NORMA CRD-C-572.**







## Usos:

Para la retención de agua, con o sin presión en la junta fría de la unión de colados en:

- Canales
- Cimentaciones
- Ductos
- Albercas
- Sifones
- Pisos
- Muros
- Vertedores, etc.

## Cualidades:

Absorbe todos los movimientos tanto horizontales como verticales que las estructuras puedan sufrir sin desgarrarse ni cortarse.

- Es fácilmente adherible debido a su naturaleza termoplástica.
- Tiene alta resistencia al envejecimiento.
- Rechaza eficazmente la acción agresiva de las soluciones ácidas y alcalinas.




## Recomendaciones:

No debe ser traslapada, debe unirse perfectamente entre sí, mediante fusión por calor.

## Presentación:

La banda de pvc viene en medidas de 4", 6", 7.5", 9" y 12" de ancho. **Se vende por rollo de 25mts lineales**

442 155 0415

44 2251 7168
44 2251 7169

https://www.dfacparaacimbra.com.mx/

ESCANEAME



# BANDA DE PVC OJILLADA

## Aplicación:

1. Colocada en disposición vertical como ocurre en canales, cimentaciones, ductos, albercas, muros, etc, que se colocarán en dos o más estapas. En este caso, la superficie libre del concreto reposa horizontalmente y la solapa inferior de la banda de pvc ojillada deberá quedar ahogada a la mitad del espesor del primer colado. Para fijar la banda en su sitio y evitar que se mueva dentro del colado, habrá que amarrarla con alambre recocido a tráves de los ojillos, a la varilla.

1. Colocada con disposición horizontal se emplea en losas, bases de albercas o en pavimentos de concreto. En este caso, es conveniente fijar en primer lugar el bulbo central entre dos tramos de la cimbra que contendrá el concreto, debe amarrarse las solapas (interna y externa) a tráves de los ojillos al acero y a la cimbra, si el acero descansa en un solo lecho.

| Prueba | ASTM | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Consistencia | ------ | Banda Flexible |
| Color | ------ | Negro |
| Olor | ------ | Plástico |
| Toxicidad | ------ | Por inhalación de los gases de combustión |

| Prueba | ASTM | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Dureza Shore A | ------ | 75 – 85 |
| Resistencia a la Tensión | ------ | 120 kg/cm2 mínimo |
| Porcentaje de Elongación | ------ | 280 % mínimo |
| % Absorción de Agua | ------ | 10.0 % máxima |





## Dosificación y Rendimiento:

Rinde de 25mts. lineales por rollo.

## Medidas de Seguridad:

- Al hacer la unión con calor, deberá cuidar de no inhalar de los gases de combustión, ni tener contacto con la piel para evitr quemaduras.
- No se deje al alcance de los niños.

## Almacenaje y Caducidad:

Conserva sus propiedades permanentemente. Almacénelo estibado sobre tarima y bajo techo.


442 155 0415

44 2251 7168
44 2251 7169

https://www.dfacparacimbra.com.mx/


ESCANEAME