ACCESORIOS PARA CIMBRA



SILLETA H PARA VARILLA – 4 PUNTOS DE APOYO

Descripción:

Gran diseño y velocidad, sobre un eje tiene dos puntos de soporte para el acero. Excelente desempeño en el concreto y agregados gruesos. Superficie de contacto mínima, ideal para acabados aparentes.



Carga Máxima: 275 Kg

Calibre de acero: Varilla de hasta 1 1/2"

Aplicaciones:

Todo tipo de losas, trabes y contra trabes, prefabricados, tilt-ups y post-tensados. Es importante que las silletas estén distribuidas máximo 60 a 90 cm de distancia traslapándolas, dependiendo del peso del armado del acero de refuerzo.



Especificaciones:

Clave	Recubrimiento de Concreto (cm)	Piezas por Empaque	Peso Pieza (grs)	Peso Empaque (Kgs)
SH150	4.0	400	19.0	7.8
SH200	5.0	300	24.0	7.4
SH250	6.5	250	29.0	7.4
SH300	7.5	225	43.0	9.9
SH350	9.0	200	47.0	9.6
SH400	10.0	150	51.5	7.9

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO FTP® ACCESORIOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

55 4941 4017
55 7049 4804
55 4613 9880

56 1147 2179
55 6155 0473
55 1953 8328

55 4167 3745
55 2598 9751
55 5571 5084

https://cimbrayaccesorios.com.mx/

ESCANEAME