



TUBO PARA BARRA ROSCADA

Descripción

Tuboparabarra roscada es un tubo fabricado con polietileno de alta densidad (pead), diseñado para proteger la barra roscada utilizada para soportar la cimbra en el colado de muros y columnas

Usos

Tubo para barra roscada se emplea:
Para proteger la barra roscada usada para soportar la cimbra de madera en colados masivos de columnas y muros.

Cualidades

- Por sus características, tubo para barra roscada:
- Tiene el diámetro adecuado (22 MM.) Para proteger la barra roscada que va a quedar inmersa en el concreto a la hora de colar las piezas.
- Evita que el concreto se adhiera a la barra roscada y esta se pueda recuperar para reutilizar en posteriores colados.
- Permite la correcta separación y alineación de la barra roscada

Recomendaciones

El corte del tubo para barra roscada debe hacerlo al tamaño adecuado para que dé el espesor de la pieza colada y evite la filtración del concreto hacia ella.

Aplicación

Corte el tubo para barra roscada exactamente al tamaño requerido para el elemento que se va a colar, colóquelo protegiendo la barra roscada y terminela con dos conos para cimbra instalados uno en cada extremo. Una vez retirada la cimbra, se retirará la barra roscada, quedando el tubo para barra roscada ahogado en el concreto.



55 4941 4017
55 7049 4804
55 4613 9880

56 1147 2179
55 6155 0473
55 1953 8328



55 4167 3745
55 2598 9751
55 5571 5084



<https://cimbrayaccesorios.com.mx/>



ESCANEA ME



TUBO PARA BARRA ROSCADA

Dosificación y Rendimiento

El rendimiento del tubo para barrar roscada dependerá de la modulación de la cimbra y del espesor de diseño del colado.

Presentación

- Tubo de 2 M. de
- 5/8" Tubo de 3 M.
- de 5/8"

Almacenaje y Caducidad

Aunque el tubo para barra roscada no tiene caducidad, se recomienda rotar inventarios cada seis meses y debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Estibado en sentido horizontal.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.



FUNDA PROTECTORA

La FUNDA PROTECTORA permite la correcta separación y alineación de la BARRA ROSCADA 5/8".



55 4941 4017

55 7049 4804

55 4613 9880

56 1147 2179

55 6155 0473

55 1953 8328



55 4167 3745

55 2598 9751

55 5571 5084



<https://cimbrayaccesorios.com.mx/>



ESCANEA ME