ACCESORIOS PARA CIMBRA



BANDA DE PVC OJILLADA

Descripción:

Es un sello retenedor de agua color negro, elaborado a base de cloruro de polivinilo en forma de cinta flexible con bulbo central y laterales estriados. **CUMPLE CON LA NORMA CRD-C-572.**



Usos:

Para la retención de agua, con o sin presión en la junta fría de la unión de colados en:

- Canales
- Cimentaciones
- Ductos
- Albercas
- Sifones
- Pisos
- Muros
- Vertedores, etc.



Cualidades:

- Absorbe todos los movimientos tanto horizontales como verticales que las estructuras puedan sufrir sin desgarrarse ni cortarse.
- Es fácilmente adherible debido a su naturaleza termoplástica.
- Tiene alta resistencia al envejecimiento.
- Rechaza eficazmente la acción agresiva de las soluciones ácidas y alcalinas.



Recomendaciones:

No debe ser traslapada, debe unirse perfectamente entre sí, mediante fusión por calor.

Presentación:

La banda de pvc viene en medidas de 4", 6", 7.5", 9" y 12" de ancho. **Se vende por rollo de 25mts lineales**

55 4941 4017
55 7049 4804
55 4613 9880
56 1147 2179
55 6155 0473
55 1953 8328
55 4167 3745
55 2598 9751
55 5571 5084

https://cimbrayaccesorios.com.mx/

ESCANEAME

ACCESORIOS PARA CIMBRA



BANDA DE PVC OJILLADA

Aplicación:

1. Colocada en disposición vertical como ocurre en canales, cimentaciones, ductos, albercas, muros, etc, que se colocarán en dos o más estapas. En este caso, la superficie libre del concreto reposa horizontalmente y la solapa inferior de la banda de pvc ojillada deberá quedar ahogada a la mitad del espesor del primer colado. Para fijar la banda en su sitio y evitar que se mueva dentro del colado, habrá que amarrarla con alambre recocido a tráves de los ojillos, a la varilla.

1. Colocada con disposición horizontal se emplea en losas, bases de albercas o en pavimentos de concreto. En este caso, es conveniente fijar en primer lugar el bulbo central entre dos tramos de la cimbra que contendrá el concreto, debe amarrarse las solapas (interna y externa) a tráves de los ojillos al acero y a la cimbra, si el acero descansa en un solo lecho.

Prueba	ASTM	ESPECIFICACIÓN
Consistencia	------	Banda Flexible
Color	------	Negro
Olor	------	Plástico
Toxicidad	------	Por inhalación de los gases de combustión

Prueba	ASTM	ESPECIFICACIÓN
Dureza Shore A	------	75 – 85
Resistencia a la Tensión	------	120 kg/cm2 mínimo
Porcentaje de Elongación	------	280 % mínimo
% Absorción de Agua	------	10.0 % máxima





Dosificación y Rendimiento:

Rinde de 25mts. lineales por rollo.

Medidas de Seguridad:

- Al hacer la unión con calor, deberá cuidar de no inhalar de los gases de combustión, ni tener contacto con la piel para evitr quemaduras.
- No se deje al alcance de los niños.

Almacenaje y Caducidad:

Conserva sus propiedades permanentemente. Almacénelo estibado sobre tarima y bajo techo.

ESCANEAME

55 4941 4017 56 1147 2179
55 7049 4804 55 6155 0473
55 4613 9880 55 1953 8328

55 4167 3745
55 2598 9751
55 5571 5084

https://cimbrayaccesorios.com.mx/