



BANDA DE PVC OJILLADA

Descripción

Es un sello retenedor de agua color negro, elaborado a base de cloruro de polivinilo en forma de cinta flexible con bulbo central y laterales estriados. **CUMPLE CON LA NORMA CRD-C-572.**

Usos

Para la retención de agua, con o sin presión en la junta fría de la unión de colados en:

- Canales
- Cimentaciones
- Ductos
- Albercas
- Sifones
- Pisos
- Muros
- Vertedores, etc.

Cualidades

- Absorbe todos los movimientos tanto horizontales como verticales que las estructuras puedan sufrir sin desgarrarse ni cortarse.
- Es fácilmente adherible debido a su naturaleza termoplástica.
- Tiene alta resistencia al envejecimiento.
- Rechaza eficazmente la acción agresiva de las soluciones ácidas y alcalinas.

Recomendaciones

No debe ser traslapada, debe unirse perfectamente entre sí, mediante fusión por calor.

Presentación

La banda de pvc viene en medidas de 4", 6", 7.5", 9" y 12" de ancho. **Se vende por rollo de 25mts lineales**



55 4941 4017 56 1147 2179
55 7049 4804 55 6155 0473
55 4613 9880 55 1953 8328



55 4167 3745
55 2598 9751
55 5571 5084



<https://cimbrayaccesorios.com.mx/>



ESCANEA ME



Aplicación

- Colocada en disposición vertical como ocurre en canales, cimentaciones, ductos, albercas, muros, etc, que se colocarán en dos o más etapas.

En este caso, la superficie libre del concreto reposa horizontalmente y la solapa inferior de la banda de pvc ojillada deberá quedar ahogada a la mitad del espesor del primer colado. Para fijar la banda en su sitio y evitar que se mueva dentro del colado, habrá que amarrarla con alambre recocido a través de los ojillos, a la varilla.

- Colocada con disposición horizontal se emplea en losas, bases de albercas o en pavimentos de concreto.

En este caso, es conveniente fijar en primer lugar el bulbo central entre dos tramos de la cimbra que contendrá el concreto, debe amarrarse las solapas (interna y externa) a través de los ojillos al acero y a la cimbra, si el acero descansa en un solo lecho.

Prueba	ASTM	ESPECIFICACIÓN
Consistencia	-----	Banda Flexible
Color	-----	Negro
Olor	-----	Plástico
Toxicidad	-----	Por inhalación de los gases de combustión

Prueba	ASTM	ESPECIFICACIÓN
Dureza Shore A	-----	75 – 85
Resistencia a la Tensión	-----	120 kg/cm2 mínimo
Porcentaje de Elongación	-----	280 % mínimo
% Absorción de Agua	-----	10.0 % máxima

Dosificación y Rendimiento

Rinde de 25mts. lineales por rollo.

Medidas de Seguridad

- Al hacer la unión con calor, deberá cuidar de no inhalar de los gases de combustión, ni tener contacto con la piel para evitr quemaduras.
- No se deje al alcance de los niños.

Almacenaje y Caducidad

Conserva sus propiedades permanentemente. Almacénelo estibado sobre tarima y bajo techo.



55 4941 4017 56 1147 2179
55 7049 4804 55 6155 0473
55 4613 9880 55 1953 8328



55 4167 3745
55 2598 9751
55 5571 5084



<https://cimbrayaccesorios.com.mx/>



ESCANEA ME