

## Ficha Técnica: Puntal Telescópico

Tabla de resistencias por altura con base en el documento de certificación enviado por fábrica, para que conozcas exactamente la capacidad de carga de cada modelo DFAC.



Puntales certificados según la norma DIN EN 1065 — Universidad de Stuttgart

| MODELO                                                                                                 | RESISTENCIA<br>ALTURA MÍNIMA | RESISTENCIA<br>ALTURA MÁXIMA | TUBO<br>INTERIOR                   | TUBO<br>EXTERIOR               | BASE                     | PESO                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Puntal Telescópico 1.80 – 3.00 m</b><br><small>Fabricado bajo norma europea en Italia</small>       | 1.80 m = 2,639 kg            | 3.00 m = 1,020 kg            | Ø 48.30 mm ·<br>espesor 1.8/2.0 mm | Ø 56.00 mm ·<br>espesor 1.8 mm | 120 ×<br>120 ×<br>4.5 mm | 10.06 kg<br>(22.13 lb) |
| <b>Puntal Telescópico 2.20 – 4.00 m</b><br><small>Fabricado bajo norma europea en Italia</small>       | 2.30 m = 2,313 kg            | 4.00 m = 765 kg              | Ø 48.30 mm ·<br>espesor 1.8/2.0 mm | Ø 56.00 mm ·<br>espesor 1.8 mm | 120 ×<br>120 ×<br>4.5 mm | 11.00 kg<br>(24.25 lb) |
| <b>Puntal B50 2.80 – 5.00 m</b><br><small>Fabricado bajo norma europea en Italia</small>               | 2.80 m = 2,518 kg            | 5.00 m = 612 kg              | Ø 48.30 mm ·<br>espesor 1.8/2.0 mm | Ø 56.00 mm ·<br>espesor 1.8 mm | 120 ×<br>120 ×<br>4.5 mm | 14.00 kg<br>(30.86 lb) |
| <b>Puntal B40 de Placa 2.31 – 4.00 m</b><br><small>Fabricado bajo norma UNI EN 729-2 en Italia</small> | 2.30 m = 3,059 kg            | 4.00 m = 1,020 kg            | Ø 48.30 mm                         | Ø 56.00 mm                     | 120 ×<br>120 ×<br>4.5 mm | —                      |

### NOTA IMPORTANTE

La tabla de capacidades de resistencia por altura se basa en el documento de certificación de fábrica, con un **factor de seguridad de 1.7** respecto al valor de ruptura. Los valores mostrados corresponden a las especificaciones oficiales del fabricante.

### Certificaciones y Pruebas

#### ✓ Ajuste cada 10 cm

Regulación de altura mediante pin de acero reforzado de 14 mm de diámetro.

#### ✓ Prueba de humedad ASTM D2247-87

Pintura electrostática probada en cámara de humedad bajo norma ASTM.

#### ✓ Soldadura certificada ISO 15613:2005

#### ✓ Norma de fabricación UNI EN 729-2:1996

Registro de cualificación certificado No. P16W.0122.

Cumplimiento estricto de normas europeas e internacionales.

**DFAC — Accesorios para Cimbra**

[www.cimbrayaccesorios.com.mx](http://www.cimbrayaccesorios.com.mx) | [www.dfacparacimbra.com.mx](http://www.dfacparacimbra.com.mx)

