

MANUAL DE CONOCIMIENTO TÉCNICO Y COMERCIAL - FESTERPAREDES

• PREGUNTA: ¿Qué producto recomiendan para una charola de baño, regadera, cocina, ducha o zona húmeda?

• RESPUESTA: Se recomienda Fester CL-52. Es una membrana impermeable acrílica y flexible de secado extra rápido, diseñada para aplicarse en interiores antes de colocar azulejos, vitropiso o recubrimientos pétreos.

Usos Principales:

- Zonas húmedas: Ideal para charolas de baño, regaderas, cocinas y cuartos de lavado.
- Superficies: Funciona en concreto, mortero, aplanados de cemento y paneles de yeso o cemento.
- Áreas pequeñas exteriores: Recomendado para balcones y terrazas pequeñas (estrictamente menores a 25 m²).

Características y Ventajas:

- Secado rápido: Permite aplicar la segunda capa en aproximadamente 1 a 2 horas y terminar el proceso en pocas horas.
- Alta compatibilidad: Ofrece excelente adherencia con los pegazulejos y adhesivos cerámicos.

• PREGUNTA: ¿Y cuánto rinde el Fester CL-52?

• RESPUESTA: El rendimiento oficial del Fester CL-52 basado en la ficha técnica es de 1 Litro por metro cuadrado (m²) aplicado a dos capas, que son las manos mínimas recomendadas, tratando previamente sus respectivos puntos críticos con malla Acriflex o Revoflex.

• PREGUNTA: ¿Por qué no se puede aplicar Fester CL-52 en una terraza mayor a 25 metros cuadrados?

• RESPUESTA: La limitación del Fester CL-52 a un máximo de 25 m² en terrazas y balcones exteriores se debe principalmente a que las áreas grandes sufren mayores movimientos estructurales y exposición térmica extrema. Para áreas exteriores mayores a 25 m² se debe especificar un sistema cementoso elástico de alta resistencia como Fester CR-66. Para mayor información comunícate al 3317011786.

• PREGUNTA: ¿Cómo se aplica el Fester CL-52?

• **RESPUESTA:** El proceso correcto consta de los siguientes pasos:

1. Limpieza: Limpiar perfectamente la superficie donde se va a aplicar, dejándola libre de polvo y grasa.
2. Primario: Se diluye el Fester CL-52 en proporción 1 a 1 (1 litro de CL-52 por 1 litro de agua limpia). Se extiende la mezcla con brocha o rodillo para atrapar el polvo suelto y mejorar la adherencia. Dejar secar por 35 minutos.
3. Primera Capa: Aplica Fester CL-52 sin diluir tal como viene en el envase. Dejar secar entre 1 y 2 horas dependiendo del clima.
4. Segunda Capa: Aplica la segunda mano de Fester CL-52 sin diluir en sentido cruzado. Dejar secar un mínimo de 4 horas.
5. Acabado: Una vez seco por completo, ya puedes instalar el acabado final (cerámica, vitropiso, azulejo, etc.).

Importante: El Fester CL-52 nunca debe dejarse expuesto a la intemperie de forma definitiva. Siempre debe quedar cubierto por el acabado final, ya que no está diseñado para resistir directamente los rayos UV ni el tránsito directo sin protección. Para más información comunícate al 3317011786.

• **PREGUNTA:** ¿Tengo problemas de humedad y salitre en las paredes, qué me recomiendan?

• **RESPUESTA:** Si es humedad y salitre que entran por capilaridad en los muros, se recomienda Fester CR-65. Es un impermeabilizante cementoso rígido que al aplicarse genera una capa protectora que detiene la humedad y evita que se transmita a los acabados finales. Para aplicarlo es indispensable retirar el enjarre o aplanado afectado hasta llegar al ladrillo o block, picando incluso 50 cm por encima de la última mancha visible de humedad. Limpiar la superficie y resanar oquedades si es necesario con Fester CM-200 antes de aplicar el sistema. Para más información comunícate al 3317011786 o pregúntame cómo se aplica.

• **PREGUNTA:** ¿Cómo se aplica el Fester CR-65 y cuánto rinde?

• **RESPUESTA:** El procedimiento de aplicación requiere:

1. Preparación: Retirar el enjarre y limpiar impurezas. Si el ladrillo o block tiene cavidades o grietas, resanar previamente con Fester CM-200.
2. Dosificación: Mezclar el saco de Fester CR-65 (25 kg) con agua limpia según el soporte:
 - Para Muros de Block o Mampostería: Usa 7.5 Litros de agua por saco.
 - Para Superficies de Concreto Puro: Usa 6.5 Litros de agua por saco.

3. Mezclado: Bate durante 2 o 3 minutos hasta eliminar grumos y conseguir una consistencia cremosa similar a una pintura espesa.
4. Primera Capa: Aplica de manera uniforme con brocha o cepillo de pintor asegurando un espesor mínimo de 2 mm. Deja secar de 2 a 3 horas.
5. Segunda Capa: Aplícala en dirección cruzada (transversal) a la primera mano. Nota: Si pasaron más de 5 o 6 horas desde la primera capa, debes humedecer ligeramente la superficie antes de aplicar la segunda.
6. Curado Obligatorio: Al ser base cemento, necesita agua para reaccionar. Comienza a rociar el área con agua limpia (pulverizada) unas 5 a 6 horas después de terminar la segunda capa (cuando ya esté rígido). Hazlo cada 3 o 4 horas durante 2 días en climas templados, o durante 3 días en climas cálidos o con mucho viento.

Rendimiento: El rendimiento oficial del Fester CR-65 es de 3.0 kg/m² para cubrir las dos capas requeridas. Para más información comunícate al 3317011786.

• PREGUNTA: ¿Tengo una cisterna que se fuga el agua o pierde nivel, qué puedo hacer?

• RESPUESTA: Para una cisterna, alberca o espejo de agua que presenta fugas, se recomienda Fester CR-66, el cual es un impermeabilizante cementoso elástico de dos componentes de alta resistencia hidrostática.

• PREGUNTA: ¿Y cómo se aplica el Fester CR-66 y cuánto rinde?

• RESPUESTA: El proceso requiere limpiar perfectamente el área. Si existen fisuras o grietas, se deben resanar previamente con el reparador Fester CM-200 o un taponero rápido como Fester CX-01. El rendimiento promedio del Fester CR-66 es de 8.5 a 10 metros cuadrados (m²) por juego completo (Saco de 25 kg + Porrón de 10 kg) aplicado a dos capas. En estructuras expuestas a constante presión de agua como cisternas, albercas o espejos de agua, se recomiendan obligatoriamente aplicar 3 capas, por lo que el rendimiento estimado se ajustará de 6.0 a 7.0 m² por juego completo. Para mayor información comuníquese al 3317011786.

• PREGUNTA: ¿Qué producto me recomiendan para impermeabilizar mi casa, techo, losa o azotea? ¿Qué diferencia hay entre la línea Fester A y el Acríton Pro Shield Max?

• RESPUESTA: El criterio comercial se basa en un sondeo inicial:

1. Si es mera prevención (sin filtraciones ni goteras previas): Se recomienda la línea profesional Fester A (disponible en 3, 5 y 7 años de durabilidad). Es la solución perfecta para mantenimiento preventivo regular.

2. Si la losa ya cuenta con filtraciones activas o goteras: Se especifica la línea premium Fester Acriton Pro Shield Max (disponible en 4, 6 y 8 años de durabilidad). Al ser un impermeabilizante elastomérico acrílico con tecnología avanzada de poliuretano, ofrece mayores beneficios como alta resistencia a la abrasión por tránsito peatonal, mayor elasticidad ante movimientos estructurales y un secado extra rápido.

Rendimiento: Ambos sistemas acrílicos rinden 1 Litro por metro cuadrado (m²) aplicado a dos capas. El proceso requiere limpiar la azotea, aplicar una mano de Sellador Acriton, resanar fisuras menores de 4 mm con Resanador Acriton (o con Superseal P si superan los 4 mm) y tratar obligatoriamente los puntos críticos (bajantes, chaflanes) con malla Acriflex o Revoflex antes de aplicar las dos capas impermeables.

• PREGUNTA: Quiero prevenir humedad en el futuro, apenas están en la cimentación o dalas de desplante, ¿qué producto recomiendas? ¿Cómo se aplica el chapopote?

• RESPUESTA: Para proteger elementos enterrados desde el arranque de la obra, el producto ideal es Fester Vaportite 550. Es un impermeabilizante asfáltico base solvente de consistencia pastosa (conocido como chapopote) excelente para dalas, cimentaciones y muros de contención.

Aplicación: La superficie de concreto debe estar limpia, cepillada y completamente seca. Se aplica primero una mano del primario asfáltico Fester Hidroprimer para asegurar el anclaje y se coloca una membrana de refuerzo de fibra de vidrio. El Fester Vaportite 550 no se diluye por ningún motivo; se aplica la primera capa directa y se debe dejar secar durante 72 horas completas (tiempo obligatorio de curado del solvente) antes de aplicar la segunda mano o enterrar el elemento.

• PREGUNTA: ¿Para qué sirve el Festerbond, qué es o cómo se usa para fortificar una mezcla o unir concreto?

• RESPUESTA: Festerbond es un aditivo e impermeabilizante líquido base resina acrílica de usos múltiples en la construcción. Su dosificación oficial varía según la aplicación técnica en obra:

- Como Adhesivo (Unión de concreto nuevo a viejo): Se aplica directo o diluido 1 parte de Festerbond por 1 parte de agua (1:1). Rinde de 4 a 5 m² por litro. La mezcla nueva debe vaciarse mientras el producto esté pegajoso al tacto.

- Para Fortificar Morteros o Enjarres: Se adiciona directamente al agua de amasado usando de 2 a 4 Litros de Festerbond por cada saco de cemento de 50 kg para aumentar adherencia y flexibilidad.

- Como Sellador de Porosidad en Muros: Se diluye 1 parte de Festerbond por 3 partes de agua limpia (1:3). Rinde de 6 a 8 m² por litro ya diluido.

- PREGUNTA: ¿Qué producto me recomiendan para un anclaje químico o fijación de varillas y pernos? ¿Cuál es la diferencia entre Fester CF-890 y Fester CF-1000?

- RESPUESTA: La especificación depende del tipo de carga y condiciones de la obra:

1. Fester CF-890 (Carga Ligera a Mediana): Cartucho de anclaje químico ideal para fijaciones estándar, instalación de pernos o varillas en condiciones normales de concreto seco o húmedo.

2. Fester CF-1000 (Carga Pesada Structural e Industrial): Diseñado para altas demandas estructurales y cargas pesadas críticas. Tiene la gran ventaja técnica de que funciona perfectamente bajo el agua o en perforaciones e instalaciones totalmente inundadas.

Proceso Crítico: Perforar al diámetro indicado, limpiar obligatoriamente el barreno retirando el polvo con soplador y escobillón metálico (el polvo evita la adherencia), desechar los primeros dos disparos del cartucho hasta obtener un color gris homogéneo e inyectar relleno 2/3 de la cavidad antes de introducir la varilla girándola lentamente.

- PREGUNTA: ¿Qué producto me recomiendan para reparar concreto, tapar grietas profundas u oquedades? ¿Cuál es la diferencia entre Fester CM-200, CM-201 y CM-202?

- RESPUESTA: La línea Fester CM de morteros reparadores se selecciona según el espesor y el tránsito:

1. Fester CM-200 (Reparador Estándar): Para resanes verticales u horizontales en espesores delgados de hasta 20 mm (2 cm). Ideal para nidos de abeja o perfilar aristas. Rendimiento: Un saco de 25 kg rinde aproximadamente 14 Litros de mezcla.
2. Fester CM-201 (Altos Espesores): Para reparaciones estructurales profundas de hasta 50 mm (5 cm) en una sola capa sin descolgarse, ideal para vigas o trabes. Rendimiento: Un saco de 25 kg rinde aproximadamente 15.5 Litros de mezcla.
3. Fester CM-202 (Tránsito Rápido): Mortero fluido de fraguado ultra rápido para pisos de concreto que permite abrir al tráfico pesado en pocas horas. Rendimiento: Un saco de 25 kg rinde aproximadamente 13 Litros de mezcla.

- PREGUNTA: ¿Qué producto me recomiendan para impermeabilizar cisternas o albercas desde el interior del concreto mediante cristales? ¿Cuál es la diferencia entre Nanotech Admix y Nanotech 99?

- RESPUESTA: La tecnología inteligente Nanotech sella los poros internos del concreto formando cristales insolubles en presencia de humedad:

1. Fester Nanotech Admix (Aditivo en polvo): Se dosifica directamente en la tolva de la olla de concreto o revolvedora durante la fabricación (del 1% al 1.5% con respecto al peso del cemento). Impermeabiliza de forma masiva toda la estructura desde su nacimiento.
2. Fester Nanotech 99 (Recubrimiento cementoso): Se aplica como lechada con brocha o cepillo sobre concreto existente limpio y saturado de agua. Funciona a presión directa y contra-presión (ideal para sótanos o cisternas por dentro). Rendimiento: Rinde de 1.0 a 1.2 kg/m² aplicado a dos capas y requiere curado obligatorio con agua los 2 días siguientes.