Table_Business_Logic

Propósito: Detalhar as regras e inteligência de dados da tabela | Versão `2.0`

1. Definir Período

A tabela é alimentada por um seletor progressivo que garante a integridade do histórico (limite de 5 anos) e possibilita selecionar por granularidades:

- **Dia:** o usuário pode alterar entre dois modos de seleção de dias
  - Data inicial e final: Range Picker para dias corridos
  - Dias da semana: seleção livre para dias da semana.
- **Mensal:** Multi-seleção de meses fechados.
- **Anual:** Multi-seleção de anos fechados.

2. Tipos de análise

A seleção do Tipo de Análise na etapa de seleção (página inicial do sistema) dita o "esqueleto" e a inteligência de exibição da tabela de resultados. Acompanhe na tabela o resumo de estrutura e logo abaixo o detalhamento de cada tipo de análise.

Tipo de Análise	Coluna header	Colunas derivadas	Coluna Fechamento
GERAL	Métrica	N/A	N/A
COMPARATIVA	Métrica	P1 e P2	Variação Valor e %
INTRADAY	Métrica	Dia / Mês / Ano	Total Período
EVOLUTIVA	Métrica	Faixas de Horário	Total Período

3.1. Análise Geral

Visão padrão onde existe uma relação direta entre métrica e coluna **(1:1)**, cada métrica selecionada gera uma coluna. Exibe o valor consolidado da métrica para o período total selecionado.

3.2. Análise Comparativa (P1 vs P2)

Focada no confronto direto de períodos. Segue a mecânica pivotante: **1 Métrica : 4 Colunas Derivadas.**

- P1: Valor no Período 1
- P2: Valor no Período 2
- Variação Valor: Diferença nominal (P1 - P2).
- Variação %: Diferença percentual entre os períodos.

Regra MDSAA: Ao selecionar uma análise comparativa, o sistema duplica a seleção de período e aciona o motor **MDSAA** (Mesmo Dia da Semana do Ano Anterior) para preencher automaticamente o Período 2 (P2).

- Paridade de Calendário: Se P1 é uma Quarta-feira (01/04/26), o P2 será a Quarta-feira equivalente (02/04/25).
- Sincronização de Amplitude: Se o usuário expandir o P1 para 10 dias, o P2 recalcula automaticamente os 10 dias equivalentes no ano anterior.
- Intervenção Manual: Se o usuário editar o P2, o motor MDSAA é pausado. Uma **Tag/Toggle MDSAA** na UI permite reativar a lógica automática.

3.3. Análise Evolutiva (quebra temporal)

Fatia a métrica em períodos sequenciais para identificação de tendências. Segue a mecânica pivotante: **1 Métrica : Ns Colunas Derivadas.** As colunas derivadas são determinadas dinamicamente pela Granularidade Temporal (Intervalo) e a Amplitude do Período:

- Diário: Cada coluna derivada é um dia (Ex: 01/04, 02/04...).
- Mensal: Cada coluna derivada é um mês fechado (Ex: Jan, Fev...).
- Anual: Cada coluna derivada é um ano completo (Ex: 2023, 2024...).
- Total: Coluna obrigatória ao final da sequência que consolida o período completo.

3.4. Análise Intraday (horas)

Fatia a métrica em horas para acompanhamento operacional e identificação de picos de fluxo. Segue a mecânica pivotante: **1 Métrica : 24 Colunas Derivadas.**

- **Quebra por Horas:** Independente do período (dia ou mês), as derivadas são sempre as fatias de horas (ex: 08h, 09h... 22h).
- **Consolidação:** A célula exibe o compilado daquela hora específica dentro do range de datas escolhido.
- **Total:** Coluna obrigatória ao final da sequência que consolida o período completo.

4. Cálculos estruturais e agregações

- **Linhas de total e subtotal:**
  - *Volume:* Soma direta dos itens.
  - *Performance (Taxas):* Recálculo da fórmula sobre os totais (jamais média simples de percentuais).
- **Add %:** Calcula a participação da linha em relação ao **Total Geral** da coluna.
- **Add x̄:** Divide o valor total da célula pela quantidade de unidades de tempo (Dias, Meses ou Anos)

5. Inteligência de Período Default (D-1 e Exceções)

O REPLEI opera prioritariamente com dados fechados. O carregamento padrão sempre retrocede a **Ontem (D-1)**. O usuário pode selecionar "Hoje" (D-0) manualmente, mas o sistema nunca inicia nesse estado.

5.1. Tabela de Período Padrão ao Iniciar

Sempre que o sistema for iniciado (exceto nas exceções de virada de ciclo abaixo), as datas são calculadas assim:

Tipo de Intervalo	Data Inicial (Default)	Data Final (Default)

Data inicial e final	Dia 01 do mês vigente	Ontem
Dias da Semana	Segunda-feira da semana atual	Ontem
Mensal	1º dia do mês anterior	Último dia do mês anterior
Anual	01 de Janeiro do ano vigente	Ontem

5.2. Casos de Exceção: "Virada de Ciclo"

Esta regra garante que o usuário sempre encontre uma massa de dados relevante, evitando "telas vazias" no início de meses ou semanas.

A. Regra de Virada do Mês: Aplica-se a `Mensal` e `Data Início/Fim`

- Se Hoje = Dia 01: O sistema recua para o **mês anterior completo** (Ex: Em 01/04, exibe 01/03 a 31/03).
- Se Hoje = Dia 02: O sistema fixa Início e Fim em **Ontem** (Ex: Em 02/04, exibe apenas o dia 01/04).
- Após o Dia 02: Retoma a lógica padrão (MTD - Acumulado do mês).

B. Regra de Início de Semana: Aplica-se a `Dias da Semana`

Quando o usuário utiliza o filtro por dias específicos, o sistema monitora a Segunda-feira:

Hoje é	Regra Aplicada	Descrição Técnica	Exemplo Hoje é 06/04
Segunda-feira	Recuo Total	Exibe a semana anterior completa (Seg a Dom).	30/03 (seg) até 05/04 (dom)
Terça-feira	Foco no Fechamento	Exibe apenas o primeiro dia da semana (Ontem).	06/04 (seg) até 06/04 (seg)
Quarta em diante	WTD Normal	Acumulado da semana: Segunda atual até Ontem.	06/04 (seg) até Ontem