


TP01 WebAR - Rendu synthétique

Feriel Dekhili | Repository: github.com/ferieldekhili/CTP01-WebAR | GitHub Pages: ferieldekhili.github.io/CTP01-WebAR/

Ex.	Fonctionnalités et travaux réalisés	Limitations / bugs rencontrés
1	Création du projet GitHub et de index.html . Scène A-Frame avec 3 boîtes colorées à y=2, un plan au sol et une caméra placée en hauteur/recul.	Pas d'AR à cette étape: scène 3D fixe, testable dans un navigateur classique.
2	Intégration AR.js. Marker Hiro: apparition d'une boîte semi-transparente avec rotation automatique.	Nécessite HTTPS ou localhost, autorisation caméra, marker net et bonne luminosité.
3	Ajout d'un curseur/raycast. Clic desktop ou tap mobile sur la boîte: changement de couleur et animation d'échelle.	Interaction plus fiable quand le marker reste stable et que la boîte est bien visée.
4	Création d'un marker personnalisé + fichier .patt . Affichage d'un cône orange animé, différent de la boîte.	Détection dépendante du contraste, de la taille d'affichage et de l'absence de déformation du marker.
5	Génération d'un QR code pointant vers GitHub Pages avec le marker Hiro au centre. Scénario: scanner le QR, ouvrir le site, puis viser le même QR.	Le QR doit rester assez grand. GitHub Pages peut avoir un court délai de propagation après push.
6	Ajout d'une UI DOM overlay visible uniquement sur markerFound Hiro: slider de taille 0.1 à 3.0 et palette rouge/vert/bleu.	UI volontairement liée au marker Hiro, pas au marker personnalisé. Pas de bug bloquant observé.

Visuels demandés

Exercice 4 - marker personnalisé



Exercice 5 - QR code + Hiro



URL finale: <https://ferieldekhili.github.io/CTP01-WebAR/> | Historique Git: un commit par exercice