INICIAÇÃO AO DOM

DOMINE OS NÓS

Selecionar elementos é o primeiro passo para controlar a web. Sem frescura, direto ao código.



ARQUITETURA CLÁSSICA

01. FUNDAÇÃO



getElementsByTagName()

Busca estrutural por tags (ex:). Retorna uma HTMLCollection.



getElementsByClassName()

Busca por atributos de classe. Agrupa múltiplos nós estilizados.



getElementById()

O atalho absoluto. Retorna um único elemento letal e direto.

O ALVO ÚNICO

EXEMPLO 01



Busca Certa

Se o elemento possui um id, esta é a forma mais rápida de capturá-lo. Retorna o próprio Element.

```
// Captura o botão de login

const btnLogin =
document.getElementById("btn-login"); //
Ação direta btnLogin.click();
```

AGRUPANDO POR CLASSE

EXEMPLO 02

```
// Captura todos os cards

const cards =
document.getElementsByClassName("card"); //
Acessando o primeiro (índice 0)
cards[0].style.background = "red";
```



Coleção Viva

Retorna uma HTMLCollection. Cuidado: não possui métodos modernos de Array como o forEach() nativo.

ESTRUTURA BRUTA

EXEMPLO 03

Pela Raiz

Busca todos os elementos que compartilham a mesma tag HTML (div, p, a, etc).

```
// Conta todas as imagens da página

const imagens =
document.getElementsByTagName("img");
console.log(`Temos ${imagens.length} img`);
```

EVOLUÇÃO DA SELEÇÃO

02. A ERA MODERNA



Os Pioneiros

Família getElements.

Rápidos, diretos, porém verbosos e de sintaxe rígida.



O Canivete Suíço

querySelector()

Usa qualquer seletor CSS válido. Retorna apenas o primeiro nó encontrado.



O Poder Absoluto

querySelectorAll()

Seleciona tudo de uma vez via CSS. Retorna uma NodeList poderosa.

O ATIRADOR DE ELITE

EXEMPLO 04



Usa a mesma sintaxe do CSS (., #, >). Retorna APENAS o primeiro elemento encontrado.

```
// Primeiro parágrafo dentro da classe .destaque
const texto = document.querySelector(".destaque > p"); // Alterando o
texto texto.textContent = "Hackeado!";
```

A CAPTURA EM MASSA

EXEMPLO 05

```
// Seleciona todos os botões desativados

const botoes =
document.querySelectorAll("button[disabled]");
// Permite usar forEach direto!
botoes.forEach(btn ⇒ {
btn.removeAttribute("disabled"); });
```



NodeList

A grande vantagem: retorna um objeto que já possui o método forEach() nativo. Facilita as iterações.

A GUERRA DAS LISTAS

HTMLCollection

- Gerado por getElementsBy*
- VIVO: Se o DOM mudar, a coleção atualiza sozinha.

✗ NÃO possui .forEach() nativo.

NodeList

- Gerado por querySelectorAll
- ESTÁTICO: É um snapshot no momento da seleção.

✓ POSSUI .forEach() nativo.

REGRA DE OURO

Precisão Única

Se o alvo possui um ID exclusivo, use sempre getElementById().

Força Tática

Para buscar por classes, tags ou hierarquias complexas, invoque o querySelector().