

1 - Estoque de Produtos em uma Loja

Contexto: Uma loja deseja cadastrar o nome de 5 produtos e suas quantidades em estoque. No final, o sistema deve exibir os produtos que estão com estoque abaixo de 10 unidades, alertando que precisam ser repostos.

Declarar vetor nome[5] como texto

Declarar vetor quantidade[5] como inteiro

Para i de 0 até 4 faça

 Escreva "Digite o nome do produto:"

 Leia nome[i]

 Escreva "Digite a quantidade em estoque:"

 Leia quantidade[i]

FimPara

Escreva "Produtos com estoque abaixo de 10:"

Para i de 0 até 4 faça

 Se quantidade[i] < 10 então

 Escreva nome[i], " possui apenas ", quantidade[i], " unidades no estoque."

 FimSe

FimPara

#include <stdio.h>

int main()

{

 char prod[5][100];

 int qte[5];

 for (int i = 0; i < 5; i++){

 printf("Digite o nome do produto\n");

 scanf("%s", prod[i]);

 printf("Digite a quantidade\n");

 scanf("%d", &qte[i]);

 }

 printf("Produtos com estoque baixo:\n");

 for(int i = 0; i < 5; i++){

 if(qte[i] < 10){

 printf ("%s: com estoque baixo : %d\n", prod[i], qte[i]);

 }

 }

}

2 - Controle de Frequência dos Alunos

Contexto: Uma escola quer registrar a quantidade de faltas de 6 alunos. Se algum aluno tiver mais de 3 faltas, o sistema deve alertar que ele está em risco de reprovação.

Declarar vetor aluno[6] como texto

Declarar vetor faltas[6] como inteiro

Para i de 0 até 5 faça

 Escreva "Digite o nome do aluno:"

 Leia aluno[i]

 Escreva "Digite a quantidade de faltas:"

 Leia faltas[i]

FimPara

Escreva "Alunos em risco de reprovação:"

Para i de 0 até 5 faça

 Se faltas[i] > 3 então

 Escreva aluno[i], " está em risco com ", faltas[i], " faltas."

 FimSe

FimPara

#include <stdio.h>

int main()

{

 char aluno[6][100];

 int faltas[6];

 for (int i = 0; i < 6; i++){

 printf("Digite o nome do aluno\n");

 scanf("%s", aluno[i]);

 printf("Faltas:\n");

 scanf("%d", &faltas[i]);

 }

 printf("Aluno com risco de reprovação:\n");

 for(int i = 0; i < 6; i++){

 if(faltas[i] > 3){

 printf ("%s: risco de reprovação : %d\n", aluno[i], faltas[i]);

 }

 }

}

3 - Lista de Compras com Orçamento

Contexto: Um usuário irá cadastrar 5 produtos e seus respectivos preços. Definir um valor de orçamento. No final, o sistema deve informar se a soma dos preços ultrapassa o valor do orçamento.

Declarar vetor produto[5] como texto

Declarar vetor preco[5] como float

Declarar orcamento como float

Declarar soma como float = 0

Para i de 0 até 4 faça

 Escreva "Digite o nome do produto:"

 Leia produto[i]

 Escreva "Digite o preço do produto:"

 Leia preco[i]

 soma = soma + preco[i]

FimPara

Se soma > orcamento então

 Escreva "Atenção! Sua compra ultrapassa o orçamento. Total: ", soma

Senao

 Escreva "Compra dentro do orçamento. Total: ", soma

FimSe

#include <stdio.h>

int main()

```
{
    char produto[5][100];
    float preco[5];
    float orcamento = 0
    float soma= 0
    printf("Declare seu orçamento:")
    scanf("%f", &orcamento)
    for (int i = 0; i < 5; i++){
        printf("Cadastre um produto\n");
        scanf("%s", &produto[i]);
        printf("Preço:\n");
        scanf("%f", &preco[i]);
        soma = soma + preco[i]
    }
    if(soma > orcamento){
        printf ("Atenção! Sua soma ultrapassa o orçamento. Total: %f", soma[i]);
    }
    else{
        printf ("Compra dentro do orçamento. Total: %f", soma)
    }
}
```

4 - Pesquisa de Satisfação de Clientes

Contexto: Uma empresa aplica uma pesquisa de satisfação para 8 clientes, onde cada cliente dá uma nota de 1 a 5. O sistema deve calcular a média das notas e informar quantos clientes deram nota 5 (muito satisfeito).

Declarar vetor nota[8] como inteiro

Declarar soma como inteiro = 0

Declarar contador5 como inteiro = 0

Para i de 0 até 7 faça

 Escreva "Digite a nota do cliente (1 a 5):"

 Leia nota[i]

 soma = soma + nota[i]

 Se nota[i] = 5 então

 contador5 = contador5 + 1

 FimSe

FimPara

media = soma / 8

Escreva "Média das notas: ", media

Escreva "Clientes muito satisfeitos (nota 5): ", contador5

#include <stdio.h>

int main(){

 int nota[8];

 float soma = 0;

 int contador = 0;

 int media = 0;

 for (int i = 0; i < 8; i++){

 printf("Digite a nota do cliente de 1 a 5\n");

 scanf("%d", ¬a[i]);

 soma = soma + nota[i];

 if(nota[i] == 5){

 contador = contador + 1;

 }

 }

 media = soma/8;

 printf ("Média das notas: %d\n", media);

 printf ("Clientes muito satisfeitos: %d", contador);

}

5 - Vendas da Semana

Contexto: Uma loja registra as vendas diárias durante 7 dias da semana. O sistema deve calcular o total vendido na semana, o dia com a maior venda e o dia com a menor venda.

Declarar vetor dia[7] como texto
Declarar vetor venda[7] como float
Declarar total como float = 0
Declarar maior como float
Declarar menor como float
Declarar diaMaior como texto
Declarar diaMenor como texto

Para i de 0 até 6 faça
 Escreva "Digite o nome do dia:"
 Leia dia[i]
 Escreva "Digite o valor vendido:"
 Leia venda[i]
 total = total + venda[i]

Se i = 0 então
 maior = venda[i]
 menor = venda[i]
 diaMaior = dia[i]
 diaMenor = dia[i]

Senao
 Se venda[i] > maior então
 maior = venda[i]
 diaMaior = dia[i]
 FimSe
 Se venda[i] < menor então
 menor = venda[i]
 diaMenor = dia[i]
 FimSe

FimSe
FimPara

Escreva "Total vendido na semana: ", total
Escreva "Maior venda foi em ", diaMaior, " no valor de ", maior
Escreva "Menor venda foi em ", diaMenor, " no valor de ", menor

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    float vendas[7];
    float total = 0.0;
    int diaMaior = 0, diaMenor = 0;
    char *diasSemana[] = {"Domingo", "Segunda", "Terça", "Quarta", "Quinta", "Sexta",
"Sábado"};
    for (int i = 0; i < 7; i++) {
        printf("Digite o valor da venda do %s: ", diasSemana[i]);
        scanf("%f", &vendas[i]);
    }
    diaMaior = diaMenor = 0;
    for (int i = 0; i < 7; i++) {
        total += vendas[i];
        if (vendas[i] > vendas[diaMaior]) {
            diaMaior = i;
        }
        if (vendas[i] < vendas[diaMenor]) {
            diaMenor = i;
        }
    }
    printf("\nTotal vendido na semana: R$ %.2f\n", total);
    printf("Maior venda foi no %s: R$ %.2f\n", diasSemana[diaMaior], vendas[diaMaior]);
    printf("Menor venda foi no %s: R$ %.2f\n", diasSemana[diaMenor], vendas[diaMenor]);
}

```

6 - Controle de Ingressos Vendidos para um Evento

Contexto: Um evento tem 4 setores: Pista, Arquibancada, Camarote e VIP. O sistema deve ler a quantidade de ingressos vendidos em cada setor e informar:

- O total de ingressos vendidos;
- Qual setor vendeu mais ingressos.

Declarar vetor setor[4] como texto

Declarar vetor ingressos[4] como inteiro

Declarar total as inteiro = 0

Declarar maior como inteiro

Declarar setorMaior como texto

// Cadastrar setores

setor[0] = "Pista"

setor[1] = "Arquibancada"

```
setor[2] = "Camarote"
setor[3] = "VIP"
```

Para i de 0 até 3 faça

Escreva "Digite a quantidade de ingressos vendidos para ", setor[i], ":"

Leia ingressos[i]

total = total + ingressos[i]

Se i = 0 então

maior = ingressos[i]

setorMaior = setor[i]

Senao

Se ingressos[i] > maior então

maior = ingressos[i]

setorMaior = setor[i]

FimSe

FimSe

FimPara

Escreva "Total de ingressos vendidos: ", total

Escreva "Setor com mais ingressos vendidos: ", setorMaior, " com ", maior, " ingressos"

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int ingressos[4];
```

```
    int total = 0;
```

```
    int setorMaior = 0;
```

```
    char *setores[] = {"Pista", "Arquibancada", "Camarote", "VIP"};
```

```
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
```

```
        printf("Digite a quantidade de ingressos vendidos no setor %s: ", setores[i]);
```

```
        scanf("%d", &ingressos[i]);
```

```
    }
```

```
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
```

```
        total += ingressos[i];
```

```
        if (ingressos[i] > ingressos[setorMaior]) {
```

```
            setorMaior = i;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    printf("\nTotal de ingressos vendidos: %d\n", total);
```

```
    printf("Setor com maior venda: %s (%d ingressos)\n", setores[setorMaior],
```

```
    ingressos[setorMaior]);
```

```
}
```