

Lista05_FernandaVincenzo

Fernanda Di Vincenzo 280867

Hands-On - Lista 5

```
library(DBI)
library(RSQLite)

# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "datasets/me315.sqlite")
```

As seguintes questões utilizam a tabela PRESERVE

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

1. Qual seria a nova área (em acres) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%? Apresente o nome da reserva, a área atual e a nova área após o aumento.

```
SELECT PNAME, ACRES, ACRES*1.2 AS ACRES_NOVO FROM PRESERVE
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	ACRES_NOVO
HASSAYAMPA RIVER	660	792.0
DANCING PRAIRIE	680	816.0
MULESHOE RANCH	49120	58944.0
SOUTH FORK MADISON	121	145.2
MCELWAIN-OLSEN	66	79.2
TATKON	40	48.0
DAVID H. SMITH	830	996.0
MIACOMET MOORS	4	4.8
MOUNT PLANTAIN	730	876.0
COMERTOWN PRAIRIE	1130	1356.0

2. Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um terço do tamanho atual? Apresente o nome da reserva, a área atual em acres e a área ajustada em acres.

```
SELECT PNAME, ACRES, ACRES/3.0 AS ACRES_NOVO FROM PRESERVE
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	ACRES_NOVO
HASSAYAMPA RIVER	660	220.000000
DANCING PRAIRIE	680	226.666667
MULESHOE RANCH	49120	16373.333333
SOUTH FORK MADISON	121	40.333333
MCELWAIN-OLSEN	66	22.000000
TATKON	40	13.333333
DAVID H. SMITH	830	276.666667
MIACOMET MOORS	4	1.333333
MOUNT PLANTAIN	730	243.333333
COMERTOWN PRAIRIE	1130	376.666667

3. Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada, calculada adicionando US\$ 50,00 à taxa atual e, em seguida, dividindo o resultado por 2.

```
SELECT PNAME, FEE, (FEE+50)/2.0 AS FEE_NOVO FROM PRESERVE
```

Table 4: Displaying records 1 - 10

PNAME	FEE	FEE_NOVO
HASSAYAMPA RIVER	3	26.5
DANCING PRAIRIE	0	25.0
MULESHOE RANCH	0	25.0
SOUTH FORK MADISON	0	25.0
MCELWAIN-OLSEN	0	25.0
TATKON	0	25.0
DAVID H. SMITH	0	25.0
MIACOMET MOORS	0	25.0
MOUNT PLANTAIN	0	25.0
COMERTOWN PRAIRIE	0	25.0

4. Apresente os valores médio, máximo e mínimo de ACRES para todas as reservas naturais localizadas no Arizona.

```
SELECT AVG(ACRES) AS MEDIA_ACRES,
       MAX(ACRES) AS MAXIMO_ACRES,
       MIN(ACRES) AS MINIMO_ACRES
FROM PRESERVE
WHERE STATE='AZ'
```

Table 5: 1 records

MEDIA_ACRES	MAXIMO_ACRES	MINIMO_ACRES
12840	49120	380

5. Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
SELECT MIN(PNAME) AS PRIMEIRA_RESERVA FROM PRESERVE
```

Table 6: 1 records

PRIMEIRA_RESERVA
COMERTOWN PRAIRIE

6. Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela PRESERVE?

```
SELECT COUNT(DISTINCT FEE) AS TAXAS_DISTINTAS FROM PRESERVE
WHERE FEE>0
```

Table 7: 1 records

TAXAS_DISTINTAS
1

7. Escreva uma instrução SELECT que demonstre que PNAME não contém atualmente valores duplicados.

```
SELECT PNAME, COUNT(*) AS QUANTIDADE FROM PRESERVE GROUP BY PNAME HAVING COUNT(*) > 1
```

Table 8: 0 records

PNAME	QUANTIDADE

8. Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US\$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no Arizona?

```
SELECT AVG(ACRES*0.02) AS MEDIA_TAXA FROM PRESERVE
WHERE STATE='AZ'
```

Table 9: 1 records

MEDIA_TAXA
256.8

As seguintes questões utilizam a tabela EMPLOYEE

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
```

Table 10: 6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10
6000	GEORGE	9000	20

9. Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. A tabela resultante deve ter quatro colunas denominadas ENO, ENAME, OLDSALARY e NEWSALARY. Ordene o resultado pelo novo salário.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, SALARY*1.1 AS NEWSALARY FROM EMPLOYEE
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 11: 6 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
5000	JOE	400	440
4000	SHEMP	500	550
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

10. Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US\$ 2.000,00.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, SALARY*1.1 AS NEWSALARY FROM EMPLOYEE
WHERE NEWSALARY > 2000
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 12: 4 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

11. Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de SALARY.

```
SELECT SUM(SALARY) AS SOMA_SALARIO,
       AVG(SALARY) AS MEDIA_SALARIO,
       MAX(SALARY) AS MAXIMO_SALARIO,
       MIN(SALARY) AS MINIMO_SALARIO
FROM EMPLOYEE
```

Table 13: 1 records

SOMA_SALARIO	MEDIA_SALARIO	MAXIMO_SALARIO	MINIMO_SALARIO
16900	2816.667	9000	400

12. Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```
SELECT COUNT(*) AS FUNCIONARIOS_20 FROM EMPLOYEE
WHERE DNO=20
```

Table 14: 1 records

FUNCIONARIOS_20
3

13. Quantos departamentos possuem funcionários?

```
SELECT COUNT(DISTINCT DNO) AS QUANT_DEPARTAMENTOS FROM EMPLOYEE
```

Table 15: 1 records

QUANT_DEPARTAMENTOS
3

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-10 14:02:47 -03"
```