



Eletiva I - C#

Exercícios





Leia um valor inteiro X (1 \leq X \leq 1000). Em seguida mostre os ímpares de 1 até X, um valor por linha, inclusive o X, se for o caso.

Entrada:	Saída:
8	1
	3
	5
	7





Leia um valor inteiro N. Este valor será a quantidade de valores inteiros X que serão lidos em seguida. Mostre quantos destes valores X estão dentro do intervalo [10,20] e quantos estão fora do intervalo, mostrando essas informações conforme exemplo (use a palavra "in" para dentro do intervalo, e "out" para fora do intervalo).

Entrada:	Saída:	
5	2 in	
14	3 out	
123		
10		
-25		
14 123 10 -25 32		





Leia 1 valor inteiro N, que representa o número de casos de teste que vem a seguir. Cada caso de teste consiste de 3 valores reais, cada um deles com uma casa decimal. Apresente a média ponderada para cada um destes conjuntos de 3 valores, sendo que o primeiro valor tem peso 2, o segundo valor tem peso 3 e o terceiro valor tem peso 5.

Entrada:	Saída:
3	5.7
6.5 4.3 6.2	6.3
5.1 4.2 8.1	9.3
8.0 9.0 10.0	





Fazer um programa para ler um número N. Depois leia N pares de números e mostre a divisão do primeiro pelo segundo. Se o denominador for igual a zero, mostrar a mensagem "divisao impossivel".

Entrada:	Saída:
3	-1.5
3 -2	divisao impossivel
-8 0	0.0
0 8	(5.0) (5.1)





Ler um valor N. Calcular e escrever seu respectivo fatorial. Fatorial de N = N * (N-1) * (N-2) * (N-3) * ... * 1. Lembrando que, por definição, fatorial de 0 é 1.

Entrada:	Saída:	
4	24	
	_ 111 H	
Entrada:	Saída:	
1	1	
Entrada:	Saída:	
5	120	
Entrada:	Saída:	
0	1	





Ler um número inteiro N e calcular todos os seus divisores.

Entrada:	Saída:
6	1
	2
	3
	6





Fazer um programa para ler um número inteiro positivo N. O programa deve então mostrar na tela N linhas, começando de 1 até N. Para cada linha, mostrar o número da linha, depois o quadrado e o cubo do valor, conforme exemplo.

Entrada:	Saída:	
5	1 1 1	
	2 4 8	
	3 9 27	
	4 16 64	
	5 25 125	