



ATIVIDADES 6 de 12

FÓRUM DO CURSO

VOLTAR PARA DASHBOARD









## **Ⅲ** 06 **WSDL mais expressivo**

PRÓXIMA ATIVIDADE

Dada a implementação abaixo:

```
//imports omitidos

@WebService
@Stateless
public class AutorService {

   public Autor getAutor(Long id) {

      //implementação omitida
      return autor;
   }
}
```

**COPIAR CÓDIGO** 

Como podemos deixar o WSDL e consequentemente a mensagem SOAP mais expressiva, evitando elementos no XML como <arg0> e <return> ?

A Não precisa, o WSDL já é expressivo.

Através das anotações @Parameter e @Result

C Através de uma configuração no arquivo web.xml

Através das anotações @WebParam e @WebResult

of 2 12/10/2021 13:00





ATIVIDADES 6 de 12

FÓRUM DO CURSO

VOLTAR PARA DASHBOARD







3

Podemos usar as anotações @WebParam e @WebResult . Veja o exemplo:

```
//imports omitidos

@WebService
@Stateless
public class AutorService {

    @WebResult(name="autorEncontrado")
    public Autor getAutor(@WebParam(name="idAutor") Long
id) {

        //implementação omitida
        return autor;
    }
}
```

PRÓXIMA ATIVIDADE

2 of 2 12/10/2021 13:00