Modelo Doc

Fernando Anselmo
⟨*http://fernandoanselmo.orgfree.com/wordpress/*⟩

Versão 1.0 em 17 de junho de 2025

$\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{512}$

$C(n,k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

$C(5,3) = \frac{5!}{3!(5-3)!}$

$C(5,3) = \frac{5!}{3!\cdot 2!}$

$C(5,3) = \frac{5\cdot 4\cdot 3!}{3!\cdot 2\cdot 1}$

$C(5,3) = \frac{5\cdot 4}{2\cdot 1}$

$C(5,3) = \frac{20}{2}$

$C(5,3) = 10$

Conseguir um barra n: \n

Caixa de Listagem:

```
Codigo de espacamento (nao use acentos aqui):

\vspace{-3em}
\\[3mm]
```

Resumo

Modelo de documento.

Valores: Circumflexo - ^

E temos o seguinte resultado:

```
root
 |-- Nome: string (nullable = true)
 |-- Idade: string (nullable = true)
 |-- Experiencia em Meses: string (nullable = true)
```

1 Exemplos

Fórmulas:
Interseção ou União: $A \cap B \cup C$
Fração mais atraente: $^{X}/_{Y}$
Elevado ou potência: 10^2

Isso aqui é uma nota[1] então NÃO USE PARENTESES.

Sendo:

- l_{inf} limite inferior.
- n somatório das frequências simples.
- $f_{ac.Ant}$ frequência acumulada até a da classe anterior a da mediana.
- f_{md} frequência simples.
- h amplitude do intervalo.

Separação ideal para título de um MENU:
A partir do menu: Opção 1 ▷ Opção 2 ▷ Opção 3.

Comando qualquer:

```
$ sudo apt install docker docker.io
set PATH=%PATH%;C:\Users\xpto\Anaconda3
```

```
MongoCursor<Document> cursor = getCol().find().iterator();
while (cursor.hasNext()) {
   System.out.println(cursor.next().toJson());
}
cursor.close();
```

> Exemplo de Frase (Autor)

APOSTILA

ATENÇÃO

ATENÇÃO: Pode ser também com título

Minhas variáveis:

Opção1 ▷ **Opção2** ▷ **Final**.

" " útil para espaço em branco nos códigos, tipo isso

```
funcao(" ")
```

Clicar no botão **OK**.

Para figuras contínuas ao texto usar [H]. Exemplo de figura:

[1] Na verdade essa é a nota



Figura 1: *Legenda*

Exemplo de figura na mesma linha:



Figura 2: *default*



Figura 3: *default*



Aqui pode ir qualquer texto porém esse texto deve ser suficientemente grande para ocupar toda a área que a figura ocupar. Ou então use espaçadores, as vezes pode até dar certo, outras vezes precisamos reduzir o tamanho da figura.



Aqui pode ir qualquer texto porém esse texto deve ser suficientemente grande para ocupar toda a área que a figura ocupar. Ou então use espaçadores, as vezes pode até dar certo, outras vezes precisamos reduzir o tamanho da figura.

Exemplo de Tabela:

Prefixo	**Valor**	**Forma Padrão**	**Símbolo**
milli	0,001	10^{-3}	m
micro	0,000001	10^{-6}	μ
Ângström	0,0000000001	10^{-10}	Â
pico	0,000000000001	10^{-12}	p

cell1	cell2	cell3
cell4	cell5	cell6
cell7	cell8	cell9

Espaçamento antes de lista:

- **Teste0**: Teste0
- **Teste1**: Teste1
- **Teste2**: Teste2

Sem espaçamento na lista:

1. **Teste0**: Teste0
2. **Teste1**: Teste1
3. **Teste2**: Teste2

2 Conclusão

Sou um entusiasta do mundo **Open Source** e novas tecnologias. Qual a diferença entre Livre e Open Source? Livre significa que esta apostila é gratuita e pode ser compartilhada a vontade. Open Source além de livre todos os arquivos que permitem a geração desta (chamados de arquivos fontes) devem ser disponibilizados para que qualquer pessoa possa modificar ao seu prazer, gerar novas, complementar ou fazer o que quiser. Os fontes da apostila (que foi produzida com o LaTex) está disponibilizado no GitHub (**??**). Veja ainda outros artigos que publico sobre tecnologia através do meu Blog Oficial (**??**).

Referência pelo nome:

```
1 sudo apt-get install texlive-full
2 sudo tlmgr install abntex2cite
3
4 \usepackage[alf]{abntex2cite} % Padrão bibliográfico
```

Isso foi com base no livro (**??**). Consulte **??**) para mais informações.

Referências

Fernando Anselmo - Blog Oficial de Tecnologia
⟨http://www.fernandoanselmo.blogspot.com.br/⟩

Encontre essa e outras publicações em
⟨https://cetrex.academia.edu/FernandoAnselmo⟩

Repositório para os fontes da apostila
⟨https://github.com/fernandoans/publicacoes⟩

Donald E. Knuth. *The TEX Book*. Addison-Wesley, 15th edition, 1984.